

# 各种规格精密保安微孔过滤器 袋式过滤器

产品名称	各种规格精密保安微孔过滤器 袋式过滤器
公司名称	山东格瑞水务有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	品牌:格瑞 型号:GR-30T 原理:加压过滤
公司地址	济宁山东省济宁市嘉祥工业园
联系电话	86-05376988002 18463767108

## 产品详情

精密过滤器又称保安过滤器，一般设置在压力容器之前，以去除浊度1度以上的细小微粒，来满足后续工序对进水的要求；

有时也设置在整個水处理系统的末端，防止细小微粒（如破碎的树脂）进入成品水。

我单位生产的精密过滤器，是目前先进的微米级过滤设备，滤芯为管状线绕式，蜂房合成纤维帆布滤芯，以及pvc烧接管滤芯。

过滤时，滤芯是按照过滤介质层各个不同密度的部位捕集不同大小的颗粒，所以在滤芯的整个过滤介质层厚度里都起到捕集颗粒的

作用。

深层型滤芯由于它的等级密度结构，使滤芯具有很高的污染物负荷和极其优良的过滤性能，它能够将污染物中较大的颗粒截住在

过滤介质的表面而较细的颗粒则被一层比一层密实的连续过滤介质层捕集。

电话：0537-6988002

传真：0537-6988009

手机：13583782828，18463767108

联系人：李经理

邮箱：sales003@geruishuiwu.com

网址：<http://www.geruishuiwu.com>

损失小，设备的单位体积小，并使用维修简单，成为先进的精密过滤设备。

## 工作原理

壳体采用优质不锈钢制作而成，滤芯采用成型的滤材（聚丙烯纤维熔喷或线绕蜂房），在压力的作用下，使原液通过滤材，滤渣留在滤材上，滤液透过滤材流出，能有效去除水中杂质、沉淀物和悬浮物、细菌，从而达到过滤的目的。

## 特点

- 1.过滤精度高，滤芯孔径均匀；
- 2.过滤阻力小、通量大、截污能力强、使用寿命长；
- 3.滤芯材料洁净度高，对过滤介质无污染；
- 4.耐酸、碱等化学溶剂；
- 5.强度大、耐高温，滤芯不易变形；
- 6.操作简便，运行费用低，易于清洗，滤芯可更换。

**应用范围** 本产品为微级精密过滤，能广泛应用于各行业，如纯水设备、制药、饮料、溶剂合成洗涤剂、锅炉用水等方面、液体化学、电影制片、照相制版、实验室、电镀油漆、印刷线路板制造。液压油、润滑油、气体净化等方面。

按其应用大体可分：

- 1、除去流体中的固体颗粒、杂质。
- 2、应用于机械保护，如锅炉用水、液压油过滤，抗燃润滑油过滤，气动工具上对气体的过滤。
- 3、生产中对成品及半成品的过滤。
- 4、确保产品对原材料的过滤，对原材料的质量要求。
- 5、捕捉性过滤，生产过程中过滤后的母液可获得更为纯净、明亮的结晶产品。
- 6、在制取纯水方面可作为电渗析、反渗透、离子交换的前级处理。可保证水的浑浊小于1度，降低总污染指数，并对细菌、铁离子、色度的去除有一定的效果，能使电渗析、反渗透稳定运行，作为离子交换前的处理可减少树脂的污染，延长树脂的清洗期。
- 7、在饮料、制酒方面可使水质清晰、透明度高，提高其质量和延长存放时间。
- 8、在制取应用水能将河水滤去污染杂质、再经彻底杀菌后饮用。
- 9、在制药和化工方面按精度作用捕捉性过滤回用。

主要技术参数 1、工作压力：0.05mpa ~ 0.6mpa

- 2、工作温度：5 ~ 40
- 3、滤芯接口：平压式、插入式
- 4、筒体与底座联接方式：快开型、法兰型
- 5、过滤精度：1 μ m ~ 100 μ m
- 6、滤芯数量：1芯 ~ 180芯
- 7、滤芯长度：10 ~ 40
- 8、筒体材质：304、316l

精度	规格	流量 (t/h)	滤芯数 (根)	工作温度
1微米	400-2-1	2	6	45
	500-5-1	5	12	
	600-10-1	10	24	
5微米	400-2-5	2	3	
	500-5-5	5	6	
	600-10-5	10	12	
10微米	600-25-5	25	24	
	600-30-10	30	24	
	800-60-10	60	48	
20微米	1000-100-10	100	60	
	1000-130-20	130	60	

30微米	1000-150-30	150	60
------	-------------	-----	----

	dg1	dg2	dg3	dg4	h1	h2	h3	l	l1	l2	
400-2-1	40	40	40	40	490	780	1695	340			400
400-2-5							1670				
500-5-1	50	50	50	50	538	835	1790	400	300	300	500
500-5-5							1755				
600-10-1	65	65	65	65	580	880	1795	470	340	340	600
600-10-5							1785				
600-25-5	80	80	80	80	580	880	1820	475	380	380	600
600-30-10							1810				
800-60-10	100	100	100	100	527	950	2400,	600	465	465	800
1000-100-10	150	150	150	150	700	1200	2600	730	640	640	1000
1000-130-20											
1000-150-30	200	200	200	200	790	1350	2740				1000

### 使用事项

- 1、 选用精度等级，应根据被过滤液的固体杂质含量、液体的粘度及过滤后的精度合理选用，如固体杂质含量高的条件下，可采用二级过滤，即前级粗滤，后级细滤。
- 2、 第一次开始运行时出水会有少量泡沫出现，这是正常现象，可让它直接排掉、待泡沫消失后即可正常运行。
- 3、 过滤压差在1-2kg/cm<sup>2</sup>时进行反冲洗，反冲洗流量应大于工作流量，如反冲洗无明显效果，可配3%的盐酸稀液反冲洗，也可拆开将滤芯泡洗。

电话：0537-6988002

传真：0537-6988009

手机：13583782828，18463767108

联系人：李经理

邮箱：sales003@geruishuiwu.com

网址：<http://www.geruishuiwu.com>

本产品的品牌是格瑞，型号是GR-30T，原理是加压过滤，用途是固液分离，样式是袋式，性能是精密过滤，适用对象是水，适用对象性质是弱腐蚀性，滤料类型是纸芯，过滤器类型是其他，主体材质是不锈钢，适用范围是水处理,化工,轻工,纺织,制药,食品