

# 三丰数显千分表543-405|0-12.7mm千分表

产品名称	三丰数显千分表543-405 0-12.7mm千分表
公司名称	苏州美方机电有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	品牌:Mitutoyo/三丰 型号:543-405 类型:数显千分表
公司地址	苏州市吴中区东环南路999号中博科技园A栋415
联系电话	86-051265681381 18915555630

## 产品详情

三丰数显千分表543-405|0-12.7mm千分表

id-c absolute digimatic 千分表543 系列 — 高性能标准型

三丰数显千分表543-405|0-12.7mm千分表

特点小型标准 2 系列千分表。大型、易读的液晶显示屏。可通过调零 / 绝对原点按钮在任意心轴位置显示调零设置，还可返回到绝对原点位置并显示距离原点的真实位置。

可通过设置上、下限公差进行  $go/\pm ng$  判断，判断结果可按原尺寸显示。可通过调节心轴上 / 下移动进行正 / 负计数。

无极限响应速度有效避免了超速错误。id-c 千分表盘可旋转  $330^\circ$ ，易于从所需角度进行读数。带有 spc 数据输出

三丰数显千分表543-405|0-12.7mm千分表

技术参数精度: 参见性能参数 (不包括量化偏差) 分辨率: 0.01mm, 0.001mm, .0005"/0.01mm,.0001"/0.001mm 或 .00005"/0.001mm显示: 液晶显示长度标准杆:  
absolute 静电电容型线性编码器最大反应速度: 无限制测力: 参见性能参数轴套直径: 8mm (iso/jis 型) 或  $3/8$ " (ansi/agd 型) 测针: 带有 m2.5x0.45 螺纹的硬质合金球 (iso/jis 型) 或带有 #4-48unf 螺纹的硬质合金球 (ansi/agd 型) 电池: sr44 (一个), 938882 电池寿命: 正常使用情况下约为 5,000 小时 / 水防护等级: 达到 ip42 或 ip53 防护标准 (防尘型) 功能原点设置、调零、 $go/\pm ng$  判断、计数方向转换、自动电源开 / 关、spc 数据输出、英制 / 公制转换 (英制 / 公制型) 警告: 低电压、

计算错误、溢出错误、公差极限设置错误

性能参数公制型分辨率货号（带耳后盖、平型后盖）测量范围精度测力备注0.001mm 543-390  
543-390b 12.7mm 0.003mm 1.5n 以下—0.001mm 543-394 543-394b12.7mm 0.003mm 0.4n -  
0.7n 低测力0.001mm — 543-470b 25.4mm 0.003mm 1.8n 以下—0.001mm — 543-490b 50.8mm 0.006mm  
2.3n 以下—0.01mm 543-400 543-400b 12.7mm 0.005mm 1.5n 以下—0.01mm 543-405 543-405b12.7mm  
0.002mm 0.2n - 0.5n 低测力0.01mm — 543-474b 25.4mm 0.005mm 1.8n 以下—0.01mm — 543-494b 25.4mm  
0.03mm 1.8n 以下—

三丰数显千分表543-405|0-12.7mm千分表

本产品的品牌是Mitutoyo/三丰，型号是543-405，类型是数显千分表，测量范围是0-12.7（mm），分辨率是1（ $\mu\text{m}$ ），加工定制是否，材质是高速钢，尺寸是详见实物，分度值是0.001，精度是0.02，净重是200（g），量程是0-12.7mm，规格是543-405，适用范围是生产加工行业