

进口电动小流量调节阀 进口高温调节阀

产品名称	进口电动小流量调节阀 进口高温调节阀
公司名称	深圳市鼎机阀门有限公司
价格	460.00/台
规格参数	品牌:美国斯克 型号:SRKTDF
公司地址	深圳市龙华新区三联工业区
联系电话	0158-36553188 15817443889

产品详情

进口电动小流量调节阀 进口高温调节阀

美国斯克SRK电动小流量调节阀国内总代理：中国深圳市鼎机阀门有限公司

American Trask SRK small electric flow control valve domestic distributor: China Valve Co., Ltd. Shenzhen Ding machine、

概述

SRK进口电动小流量调节阀体积小、重量轻、性能高、用于微小流量的精确控制。例如在精密化工，科研机构中使用其来对流量及压力等进行精密的微控。阀体的设计压力可达32MPa。可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。电动小流量调节阀是针对某些特殊工况量身定制的电动调节阀，微小流量电动调节阀是采用锻造阀体锻制而成，易做成高压电动调节阀。阀芯尺寸可从加工差等0.15-15mm，可适应各种不同流量要求的工况。配由美国技术的PSL系列电子式电动执行器，电动执行机构内有伺服放大器，无需另配伺服放大器，有输入控制信号（4~20mADC或1~5VDC）及单相电源即可控制运转，实现对流量等参数的调节。

进口电动小流量调节阀主要技术参数

阀体形式：直通铸造、锻造阀体

公称通径：DN8~25mm

阀座直径：dn1.5~12mm

公称压力：PN1.6、2.5、4.0、6.4

连接形式：螺纹、焊接、法兰

阀盖形式：

标准型-17 ~ +230 、高温型+230 ~ +450 、低温型-60 ~ -196 、波纹管密封型-40 ~ +350

压盖型式：螺栓压紧式

密封填料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料

阀芯形式：单座柱塞型阀芯

流量特性：线性、等百分比

执行器型号：3810L系列、PSL系列

主要技术参数：电源电压：220V/50Hz、输入信号：4-20mA或1-5V · DC、输出信号：4-20mA · DC

防护等级：相当IP55、隔爆标志：Exd BT4、手操功能：手柄

环境温度：-25 ~ +70 、环境湿度： 95%

主要零件材料及结构图

1 阀体 WCB CF8 CF8M CF3M

2 阀座 304 316 316L

3 阀芯阀杆 304 316 316L

4 垫片 PTFE/金属石墨垫片

5 阀盖 304 316 316L

6 填料 PTFE/柔性石墨

7 螺母 304 316 316L 公称通径 DN(mm) G3/8"、1/2"、G3/4"、G1"

阀座直径 dN(mm) 1.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

额定流量系数KV 0.025 0.08 0.12 0.20 0.32 0.50 0.80 1.00 1.40 1.55 1.85

额定行程(mm) 8 10 12

允许压差(MPa) 公称压力

质保期：一年

产地：美国

产品品牌：美国斯克<SRK>