

定制传动链链条耐高温不锈钢金属链条工业链条

产品名称	定制传动链链条耐高温不锈钢金属链条工业链条
公司名称	宁津县展宇网链厂
价格	65.00/个
规格参数	类别:传动链 材质:不锈钢 品牌:展宇
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇大祁村
联系电话	86-05345255968

产品详情

产品信息

链条可分为短节距精密滚子链，短节距精密滚子链，重载传动用弯板滚子链，水泥机械用链，板式链。高强度链条高强度链条索具系列,专业用于工程配套,制造业配套,生产线配套和特殊环境配套使用。

类别

链条按不同的用途和功能区分为传动链、输送链、曳引链和专用特种链四种。 1.1传动链 主要用于传递动力的链条。 1.2输送链 主要用于输送物料的链条。 1.3曳引链 主要用于拉曳和起重的链条。 1.4专用特种链 主要用于专用机械装置上的、具有特殊功能和结构的链条。

链条详细信息: 链条传动对润滑剂的要求 a: 具有优良的渗透性 对链条来说, 润滑滚子和链轮是比较轻易的, 但润滑链轴和轴套是比较困难的。由于轴和轴套的间隙非常小, 且完全属于开放的环境条件。润滑油假如没有很好的渗透性, 就不能渗透到轴和轴套的内部, 就不能润滑轴和轴套。 b: 要有极好的黏附性 链条在运行时, 由于高速的作用, 润滑油会被甩脱。低速时润滑油由于重力的作用会流淌。所有这些不仅会污染环境和产品, 而且还会造成大量的浪费。因此要求润滑油要具有良好的黏附性, 能够牢牢的黏附在摩擦表面, 而不会因各种作用脱落。 c: 具有优异的润滑性能 润滑油的作用之一就是润滑, 但是链条在运行中由于受到不同的作用时, 会对润滑油的润滑性能要求更高, 特别是那些重负荷和冲击条件下的链条, 对极压抗磨性的要求就更高, 因此一般的链条润滑油都非常留意这方面的要求。 d: 具有杰出的氧化安定性 通常链条传动都是工作在暴露的环境中, 因此链条润滑油 e: 具有极小的蒸发损失率 f: 具有良好的抵抗外界作用的能力 g: 具有不一受污染的特性 h: 具有最小的积碳倾向

本产品的类别是传动链, 材质是不锈钢, 品牌是展宇, 型号是C2062