

# 环保绝缘UL阻燃玻璃纤维套管

产品名称	环保绝缘UL阻燃玻璃纤维套管
公司名称	东莞市煜辉电子有限公司
价格	1.30/个
规格参数	加工定制:是 品牌:YH/煜辉 型号:s-910
公司地址	长安乌沙李屋第六工业区
联系电话	0769-82284458 13763251186

## 产品详情

东莞市煜辉电子有限公司为内资企业，成立于2007年初，工厂位于东莞市长安镇，占地2000多平方米，是一家专门从事生产和销售pet尼龙棉线铜编线的网状卷式套管及硅质玻璃纤维管，热收缩套管的生产厂家。

加工定制：是	品牌：salipt/煜辉	型号：s-910
材质：玻璃纤维	阻燃性：vw-1	耐温：200（ ）
耐压：1.5/2.5/4.0/7.0（kv）	颜色：白色，黑色，彩色	产品认证：ul csa sgs

### sl-910玻璃纤维硅胶套管

该产品由玻璃纤维紧密编织成管后,含浸于硅树脂中,外层再披覆一层硅橡胶制成,由于含硅胶及玻璃纤维两层,有极佳的绝缘及耐热效果.有良好的曲绕性.用于各种电器产品配线的绝缘保护.

性能指标					
项 目	硅树脂玻璃纤维套管				
item	silicone glassfiber sleeving	bitmap			

连续使用温度 ( )	-10 +200			
耐温性	200 ± 2 ,168h 1/2原电压值			
热老化	260 ,6小时, 无裂纹			
冷弯曲	无裂纹			
自熄时间 (秒)	10秒			
水平燃烧	30秒			
燃烧性	VW—1			
体积电阻率 ( · cm)	1011			
水解稳定性	不发粘, 不变形, 不软化			
产品规格				
规格	内径(d) ( mm )	最小壁厚 ( t ) ( mm )		
size	inside diameter	1.2kv 1.5kv	2.5kv	4kv
0.5	0.5+0.20/-0	0.18	0.18	0.18
1.0	1.0+0.20/-0	0.18	0.18	0.18
1.5	1.5+0.20/-0	0.18	0.18	0.18
2.0	2.0+0.20/-0	0.18	0.18	0.18
2.5	2.5+0.20/-0	0.18	0.18	0.18
3.0	3.0+0.25/-0	0.23	0.23	0.23
3.5	3.5+0.25/-0	0.23	0.23	0.23
4.0	4.0+0.25/-0	0.23	0.23	0.23
4.5	4.5+0.25/-0	0.23	0.23	0.23
5.0	5.0+0.35/-0	0.28	0.28	0.28
6.0	6.0+0.35/-0	0.28	0.28	0.28
7.0	7.0+0.50/-0	0.32	0.32	0.32
8.0	8.0+0.50/-0	0.32	0.32	0.32
9.0	9.0+0.50/-0	0.32	0.32	0.32
10	10+0.70/-0	0.43	0.43	0.43
12	12+0.70/-0	0.43	0.43	0.43
13	13+0.70/-0	0.43	0.43	0.43
14	14+0.70/-0	0.43	0.43	0.43
15	15+0.80/-0	0.43	0.43	0.43
16	16+0.80/-0	0.43	0.43	0.43
17	17+0.80/-0	0.43	0.43	0.43
18	18+0.80/-0	0.43	0.43	0.43
19	19+0.80/-0	0.43	0.43	0.43
20	20+0.80/-0	0.43	0.43	0.43
21	21+0.80/-0	0.43	0.43	0.43

22	22+0.80/-0	0.43	0.43	0.43
23	23+0.80/-0	0.43	0.43	0.43
24	24+0.80/-0	0.43	0.43	0.43
25	25+0.80/-0	0.43	0.43	0.43

#### 订购说明

#### 批发说明

供应商支持混批，200元以上起批。什么是混批？

混批是指不限产品的种类和样式，买家只要采购总价（或总量）达到或高于设置金额（或数量）即可享受批发价格。

本产品的加工定制是是，品牌是yh/煜辉，型号是s-910，材质是玻璃纤维，阻燃性是vw-1，耐温是200（  
），耐压是7（kv），颜色是多色，产品认证是ul，规格是0.5-25，玻璃纤维管是玻璃纤维管，产地是  
中国