新型地下管道漏水检测仪 测漏仪 捷通JT-1A管道泄漏探测仪

产品名称	新型地下管道漏水检测仪 测漏仪 捷通JT-1A管道泄漏探测仪
公司名称	宁波北仑区科诚仪器有限公司
价格	22000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:数字检漏仪 品牌:捷通
公司地址	宁波市北仑区长江国际商务大厦1幢B1105室
联系电话	86-057486825070 15257466829

产品详情

jt-1a地下管线泄漏探测仪

jt-1a地下管线泄漏探测仪的产品特点：

· jt-1a地下管线泄漏探测仪，是一款性能极其优异的压力管道泄漏检测仪器，拥有超强的抗干扰与数据处理能力，输出泄漏信号清晰灵敏，操作界面一目了然，可以使您的工作更加轻松。

· 采用国外最新的数字信号处理芯片与数字滤波芯片，高音质高灵敏度，低环境噪声低杂音，泄漏信号清晰可辨，反应更加灵敏，让操作员更快的锁定泄漏点。

· 传感器应用专业探测声学方法，采用进口最高水准元器件，灵敏度超高而噪音低，外部包裹黑色橡胶隔音套，隔音性能好，坚实耐用，捕捉泄漏信号的能力远远高于同类产品。

· 耳机采用专业监听级全封闭式耳机，隔绝外界杂音，泄漏信号高保真如临实境，有效还原现场泄漏信号源。

· 每次泄漏采样都采用最小值显示法显示泄漏信号，更轻松直观显示泄漏点位置。

· 采用专门降噪功能旋钮，当外界干扰噪音较大时，可打开降噪旋钮，有效降低环境噪声，使监听泄漏噪声更加清晰独立。

· 特设陷波按钮，用于陷波器的开/关切换。通过循环按下-松开，可以开启/关闭陷波滤波功能。可有效降低变压器等50hz及其倍频谐波的干扰信号对探测效果的影响。

· 采用白光长条形液晶显示屏，不论白天黑夜都能给你最明亮清晰的显示界面。超长信号条状图，间隔断点状设计，能更加直观的显示出测量的参数

· 采用大容量电池智能可充电锂电池，并配备备用电池，两块电池合计可连续工作达48小时以上，方便快捷。

· 采用触摸按键和旋钮混和设计，在操作功能键使用触摸按键，在容易产生干扰噪声的线路采用机械旋钮，有效降低本机噪声，提高使用强度。

· 超强抗干扰电路设计，对数字信号与模拟信号进行了有效隔离，消除了由数字电路产生的噪声。

jt-1a地下管线泄漏探测仪的技术参数：

· 滤波器：高通滤波：100hz，200hz，400hz，600hz

低通滤波：600hz，800hz，1200hz，6000hz。

· 陷波滤波：50hz，开/关。

· 降噪滤波：开/关。

· 综合灵敏度：≥900v/g。

· 电源：锂电池4400mah，8.4v，配套充电器。

· 工作温度范围：-20°C～+55°C。

· 连续工作时间：≥24小时(取决于工作条件)。

· 显示器：dot matrix lcd 320*160。

· 连接端子：电源开关×1

· 灵敏度调节旋钮×1

· 传感器输入连接器×1

· 耳机插口×1

· 尺寸：178*90*132mm。

· 重量：860g(包括电池)。

本产品的加工定制是否，类型是数字检漏仪，品牌是捷通，型号是JT-1A，测量范围是4米，测量对象是自来水管道，工作温度是常温（°C），分辨率是精确，电源是充电式，尺寸是228*114*114（mm），重量是8（kg），产品用途是自来水管道测漏查漏，规格是JT-1A，外形尺寸是178*90*132