CEM华盛昌工业双金属温度计 DT-613便携式带探头热电偶测温仪

产品名称	CEM华盛昌工业双金属温度计 DT-613便携式带探头热电偶测温仪
公司名称	深圳市方和正科技有限公司
价格	558.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:CEM/华盛昌 型号:DT-613
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井镇宝安大道荣泰园1408
联系电话	0755-85250503 17704058808

产品详情

【dt-613热电偶温度计特性】1.双温输入测量2.分辨率达0.1°C/°F3.带背光双显示屏4.t1,t2,t1-t2温度显示5.最大、最小值和平均值显示6.热电偶温度补偿功能，确保准确性7.读数输出°C、°F、k型温度8.自动关机模式(睡眠模式),延长电池寿命【dt-613热电偶温度计结构图】1.k型热电偶(及插孔)2.k型热电偶(及插孔)3.主屏(显示t1、t2或t1-t2读数)4.副屏(显示max、min、avg、偏差、t1或t2值)5.t1、t2、t1-t2切换显示键6.向上键7.enter确认键8.向下键9.hold数据保持健10.°C°Fk温度单位切换键11.电源开关键12.setup设定按键13.屏幕背光按键14.min/max最大值最小值平均值键

【dt-613热电偶温度计技术指标和参数】k型热电偶量程:-200~1372°C测温精确度:t1，t2超过-100°C时：±[0.15%+1°C]t1, t2低于-100°C时：±[0.5%+2°C]t1-t2：±[0.5%+1°C]分辨率：0.1°C/°F/k；<1000°时 1°C/°F/k；>1000°时操作/存储温度:0~50°C/-10~50°C电池：9v产品尺寸：165*76*43mm产品重量：403g【操作步骤】一、开启1. 把热电偶插入输入插孔上。2. 按开机键打开温度计，一秒之后显示第一组读数。如果热电偶没有连接到所选输入端口或热电偶是“开路”时，屏幕会显示"- - - -"。二、改变设定选项使用设置键setup来转换偏移、睡眠模式。温度计可以存储/记忆新的设置。1.offset菜单设置t1或t2偏差；2.slp菜单打开或关闭自动关机模式。三、使用偏差值调整温度探头误差主屏显示温度测量值加上偏差值，副屏显示偏差。注意：当您不需要使用偏差值时，要把偏差值调整为0.0。可以分别存储t1，t2的偏差。使用偏移功能调整温度计读数，作为补偿专用热电偶误差，允许的调整范围是±5.0°C1.把热电偶插入输入插孔上；2.把热电偶固定在已知稳定的温度环境里（如冰浴器或者干井炉；3.让读数稳定下来；4.改变偏移直到主屏显示读数与校准仪温度一致（改变设定选项）。四、查看功能1.按hold固定当前读数，“hold”提示符出现在显示屏上；2.按t1·t2、t1-t2键在主屏和副屏交替显示t1、t2和t1-t2值；3.按min/max键依次显示最大值max、最小值min和平均值avg；长按min/max键3秒退出此功能。

【产品应用】本高精度数字式温度计可广泛应用于实验室、制作产业、电路板等不同领域高精度温度测量。

【包装清单】高精度数字温度计*1 使用说明书 *1 保修卡 *1 9v电池 *1 k型温度探头*2
帆布袋*1 彩盒 *1

本产品的加工定制是否，品牌是CEM/华盛昌，型号是DT-613，类型是热电偶双金属温度计，测量范围是-200℃-1372℃（℃），结构型式是径向型，表面直径是165mm×76mm×43mm（mm），精度等级是±0.5%±1℃