

# 气动元件 快速接头 PE塑料三通气管快插接头

产品名称	气动元件 快速接头 PE塑料三通气管快插接头
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	.60/件
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:PE-08
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

### 气动接头特点

气动接头是一种主要用于气动工具和空气配管，实现管路连通的连接件。气动接头的材质通常有全铜、塑料、塑钢、不锈钢等。塑钢接头耐腐蚀性能强，全铜接头耐压力强，大耐压15公斤，塑料接头耐压10公斤。快速接头的特点：1.快速安装，简单灵巧，节省空间。2.型式多样，满足任何气动布管需要。3.安装以后，塑料管体也可任意转向。4.释放环采用椭圆型设计，拆卸更加省力方便。气动接头形状：气动接头的形状通常有直通，直角、三通、四通、五通、穿板、节流等类别，可以用于不同情况下的管道连接。

气动接头广泛用于： 气动接头主要用于航海、航天、仪器、自动化设备、电力的电流信号传输和空气管路、空压机、研磨机、空气钻、冲击扳手、气运螺丝刀等气动工具的连接。矿山机械，动力传动、提升气动绞车、食品饮料机械、汽车零部件拧紧装配、拧盖（旋盖）机、灌装机、各种气动工具的动力、多功能机床、管道疏通机、高压清洗机、石油机械、船舶机械、印刷类机械、搅拌类机械、包装机械、汽车配件厂、金属加工、钻孔攻丝、化工机械、木工机械、卷扬机、喷涂设备机械、坡口机、气动链锯、易燃易爆、粉尘、重载、潮湿等工作场所棉纺印染、化纤、轻工、冶金、起重、输送、环保、立体停车、矿山、包装、石油化工、电子生产设备、家电、石化、钢铁、印刷、金融设备等等等等。

。。。。。

### 【产品特点】

1、全检--在8公斤的压力下经过漏气检测，确保产品稳定。

- 2、快速安装，简单灵巧，节省空间。
- 3、形式多样，满足任何气动布管需要。
- 4、即使安装以后，塑料管体也可任意转向。
- 5、按钮采用椭圆型设计，拆卸更加省力方便。
- 6、所有锥管螺纹预涂聚四氟乙烯防漏胶，密封性能好。
- 7、接头带内六角孔，便于狭窄处安装。

接管注意事项：1、要确认管子切断面垂直，管子外周无伤痕以及管子未成椭圆形。

2、插接管子时一定要插到接头的底部，管子着未插到底有可能会漏气。

3、管子接装好后，要拉一下管子确认管子拔不出接头拆卸时注意事项：4、使用合适工具，使用管接头的外六角部分拆卸管接头5、要去除与管接头配合相对方粘附的密封材料。否则粘附着的密封材料可能会进周边元件，导致故障

螺纹选型参照：

对应型号： 螺纹规格： 常用叫法 螺纹直径

-m5 m5 m5 约5mm

-01 g1/8 1分  
约9.5-10mm

-02 g1/4  
2分 约12-12.5mm

-03 g3/8  
3分 约16-16.2mm

-04 g1/2  
4分 约20-20.3mm

-06 g3/4  
6分 约25.5-25.8mm

接头前面数字代表接管外径，比如pc8-02，就是接外径8mm气管，螺纹2分，螺纹直径约9.5-10mm

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是PE-08，种类是快速接头，材质是塑料，适用范围是气管，耐温是5-55（ ），耐压是0.15-0.85（ MPa），安装形式是快插，接管口径是8（ mm）