

# 恒一DSNU系列迷你气缸

产品名称	恒一DSNU系列迷你气缸
公司名称	烟台恒一工业自动化零部件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒一 型号:DSNU-63-150-P-MA-K3 种类:迷你气缸
公司地址	山东省烟台市芝罘区只楚路55-付3号
联系电话	0535-6522888

## 产品详情

????



??smc??mgqm??

730.00





??smc??mgpl12-16??

450.00



??smc??mxs2

		
??smc??mhkl2-12d	??smc????mxq6-10	??smc??bm2-
1300.00	820.00	

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

### 产品介绍

产品信息商品名称：恒一气缸商品尺寸：参见图纸商品品牌：恒一商品货号：\*\*\*商品颜色：金属颜色材料组成：钢材质 铝合金

### 产品实拍图

### 气缸使用注意事项

气缸是气动系统中的执行元件，气缸质量将直接影响所配套的设备的工作性能，因此，我们在选用气缸时应注意以下几个方面：

- 1.选择厂家知名度较高、质量和服务信誉较好的生产企业。
- 2.检查企业生产气缸所采用的标准，如是企业标准，应与行业标准进行比较。
- 3.对气缸的外观、内外泄漏以及空载性能进行考察：
  - a.外观：气缸缸筒和活塞杆表面应无划伤，端盖处无气孔和沙眼。
  - b.内、外泄漏：气缸除出杆端外不允许有外泄漏，内泄漏和出杆端的外泄漏应分别小于  $(3+0.15d)$  ml/min

和  $(3+0.15d)$ ml/min。

c.空载性能：将气缸处于无负载状态，使其处于低速运行时，看其无爬行时的速度是多少，速度越低越好。

4.注意气缸的安装形式和尺寸，安装尺寸可以在向厂家定货时提出，气缸一般没有现货，尽量采用标准型，这样可以缩短交货时间。

#### 气缸使用上的注意事项

##### 使用前

- 1、为除去配管中的锈、异物和废水，请尽可能靠近方向控制阀安装过滤器。
- 2、请使用镀锌管、尼龙管、橡胶管等耐腐蚀的配管材料。
- 3、对于气缸和方向控制阀之间的配管，请确认其截面是否拥有所规定的活塞速度所必须的有效截面积。
- 4、配管前为除去管中的异物、切屑等，请用压缩空气进行清除。
- 5、与元件产品相联时，请不要混入密封带、粘着剂等异物。
- 6、加在活塞杆上的负载请一直保持作用在轴向状态。

##### 使用后

- 1、使用气缸的最合适温度为5-60℃，温度超过60℃时，请考虑密封件的材质；若温度低于5℃时，由于回路中的水分冻结，可能会发生事故，请考虑防止冻结。
- 2、请不要在有腐蚀危险的环境中使用气缸，否则会造成损伤或运转不良，如果一定要在这样的环境中使用，请和本公司商洽。
- 3、使用的压缩空气必须是清洁的，水分少的空气。
- 4、缓冲的目的是利用空气的可压缩性，吸收运动部件的动能，使活塞和端盖在行程末端不至于发生撞击。
- 5、气动缓冲在出厂时已调好。由于实际负荷变化要调整缓冲的可慢慢地向右转动针阀，逆时针时减弱。
- 6、请不要将气缸直接用于切削液、冷却液、粉尘和飞溅物的环境。必须在此环境中使用时，请在气缸上加防尘罩。

##### 其它

- 1、在超过允许范围的大惯性场合使用气缸，可能会造成气缸的损坏。
- 2、请不要敲打气缸筒外壳，造成伤痕，这将是造成动作不良的原因。
- 3、请在水平面上安装，如果安装面不平，也可能造成动作不良。
- 4、要注意因外力惯性力原因，有时会引起气缸内产生惯性负压，使缸内密封圈脱离，造成外泄露。

##### 高品质

我们的公司全景，是烟台最大的气动液压公司

正品包装

厂家货源正品

---

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证

关于客服

---

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

关于售后

---

我们将提供完整的售后服务，包含7天退货，正品保证。

关于发货

---

我们的合作快递公司是顺丰 圆通、申通、韵达。

本产品的品牌是恒一，型号是DSNU-63-150-P-MA-

K3, 种类是迷你气缸, 缸径是10 (mm), 气缸数是1, 规格是DSNU-63-150-P-MA-K3, 加工定制是是