

长城SF/CD 10W-30 通用内燃机油

产品名称	长城SF/CD 10W-30 通用内燃机油
公司名称	重庆市佐成油业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 闪点:226 () 粘度等级:10W-30
公司地址	重庆市九龙坡区云湖路3号光华机电城1-99号
联系电话	023-61201318 15922647071

产品详情

sf/cd通用内燃机油

性能特点

兼有cd柴油机油及sf汽油机油的性能

优异的清净分散性，为发动机提供良好的保护

对燃烧后产生的酸性物质具有足够的中和能力，避免腐蚀磨损

技术规格

产品符合以下规格：

api sf/cd

gb 11121—2006 sf，gb 11122—2006 cd

应用范围

适用于要求使用cd、cc等级别柴油机油的轻、中负荷柴油发动机

适用于要求使用sf、se等级别汽油机油的经济型轿车

黏度牌号及品种

sae 40、50、10w-30、15w-40、20w-50

典型数据

项目	sf/cd通用内燃机油				
	10w-30	15w-30	40	50	20w-50
sae黏度等级	10w-30	15w-30	40	50	20w-50
运动黏度 (100)/mm ² /s	10.51	15.08	14.21	18.69	19.86
闪点 (开口)/	226	228	239	265	251
倾点/	-33	-26	-15	-11	-18

注意事项

1、粘度级别与温度、地域对照表，请客户认真阅读，避免误购。

粘度级别	适用的气温范围 (季节)	季节	我国地域
30	0 ~ +30	夏季	东北西北
40	0 ~ +40	夏季	全国各地
50	+5 ~ +50	夏季	南方
5w-30	-25 ~ +30	冬夏通用	东北西北
5w-40	-25 ~ +40	冬夏通用	东北西北
10w-30	-20 ~ +30	冬夏通用	华北、中西部
10w-40	-20 ~ +40	冬夏通用	华北、中西部
15w-40	-15 ~ +40	冬夏通用	华北、中西部
20w-50	-10 ~ +50	冬夏通用	黄河以南长江以北

2、api cf-4代表的是什么意思？

它代表的是润滑油的质量级别，是由美国石油学api (americanpetroleum institute) 组织制定的针对润滑油的一个质量标准。按照发动机所用燃料不同分为柴机油和汽机油。级别由低到高分为汽机油sc、sd、se、sf、sg、sh、sj、sl。柴机油cc、cd、cd-2、ce、cf-4、cg-4、ch-4、ci-4。通常api标识都标在润滑油包装桶比较明显的地方，在选润滑油时一定要看级别，否则有少数商家会以低充高蒙骗消费者。

3、产品保养

请避免长期或反复与皮肤接触，不要储存在有强烈阳光、潮湿、严寒或超过60摄氏度的地方。

本产品的品牌是长城，闪点是226 ()，粘度等级是10W-30，倾点是-33 ()