

# 软管灌装封尾机、塑料管灌装封尾机、灌装封尾机

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 软管灌装封尾机、塑料管灌装封尾机、灌装封尾机         |
| 公司名称 | 上海申虎包装机械设备有限公司                 |
| 价格   | 168000.00/台                    |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:申虎<br>型号:HTGF-100 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区南翔镇翔江公路1255号A区           |
| 联系电话 | 021-39119245 13120511019       |

## 产品详情

### 1、适应范围：

htgf-80型彩条牙膏灌装封尾机是我司在参照国外软管灌装封尾机的先进机型，结合国内软管的实际情况，独立开发设计并制造的新型灌装机，该机型与物料接触部分为不锈钢，适用于各种规格塑料管及复合管的灌封封尾，运转速度为80支/分钟，正常生产速度为60-80支/分钟，变频调速。灌装精度为 $\pm 0.2\%$ ，塑料管及复合管的封口方式外热风封口。

### 2、设备特色：

塑料管(铝塑复合管)经热风加热、轧平、压花、切边后，自动抛出。为使灌装不产生泄漏，采用日本进口密封圈。整机机结构先进，配置先进，具有操作方便、维修方便、清洗方便等特点。既可单机使用，又可与全自动装盒机、全自动热收缩膜机组成生产联动线进行联动生产。

## 二、技术参数：

| 序列 | 项目         | 特点和参数       |
|----|------------|-------------|
| 1  | 管子直径 (mm)  | 13--38      |
| 2  | 灌装量(g)     | 5 ~ 200     |
| 3  | 灌装精度(%)    | $\pm 0.2\%$ |
| 4  | 生产速度(支/分钟) | 60-80       |
| 5  | 功率(kw)     | 塑管、复合管：10   |

|    |                        |                    |
|----|------------------------|--------------------|
| 6  | 电源                     | 380v 50hz          |
| 7  | 耗气量(m <sup>3</sup> /h) | 塑管、复合管：60          |
| 8  | 耗水量(l/min)             | 塑管、复合管：6           |
| 9  | 空气压力                   | 0.6mpa             |
| 10 | 设备总重(kg)               | 1300               |
| 11 | 外形尺寸 ( mm )            | 2150 × 1100 × 2100 |

本产品的加工定制是是，品牌是申虎，型号是HTGF-100，功率是7.5（kw），外形尺寸是2150 × 1150 × 2100，灌装量是8 ~ 180（ml），适用瓶高是10 ~ 200（mm），适用瓶径是16-38（mm），生产能力是60-80（罐/分钟），灌装精度是±1（%），包装类型是管，工作原理是气动、电动，适用对象是油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,牙膏,酱类,胶水,药水，适用行业是食品,日化,医药,化工，物料类型是膏体，自动化程度是全自动，售后服务是一年