

供应上海 UQ641Y 法兰不锈钢气动球阀

产品名称	供应上海 UQ641Y 法兰不锈钢气动球阀
公司名称	上海南贾流体设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:南贾 型号:UQ641Y-16P
公司地址	上海市奉贤区茂园路659号873室
联系电话	021-20423529 15000331158

产品详情

所属类别：球阀 商品名称：Q641Y 气动法兰球阀 产品概述：气动球阀是一种转角为90°的旋转类阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用气缸式执行机构,球阀分单作用和双作用两种型号。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。

产品概述：气动型球阀是一种转角为90°的旋转类阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用的执行机构分单作用和双作用两种型号。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。

主要性能规范：公称通径DN (mm) 15-250 公称压力PN (MPa) 1.6 公称压力PS (MPa) 强度试验 2.4 密封试验 1.76 材料\材料代号 C P R 主要零件 阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 球芯 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 密封圈 增强聚四氟乙烯对位聚苯 填料 聚四氟乙烯柔性石墨 适用工况 适用介质 水、蒸汽、油品 硝酸类 醋酸类 适用温度 -28 ~ 300 执行器 型号 BAW系列、GT系列、SW系列 气源压力 0.4-0.7Mpa 主要尺寸：

公称通径DN(mm) 尺寸(mm) 执行器型号 L D D1 D2 b Z- d 15 108 95 65 45 14 4-14 GTD52/GT63K 20 117 105 75 55 14 4-14 GT63/GT63K 25 127 115 85 65 14 4-14 GT63/GT83K 32 140 135 100 78 16 4-18 GT83/GT83K 40 165 145 110 85 16 4-18 GT83/GT110K 50 178 160 125 100 16 4-18 GT83/GT110K 65 190 180 145 120 18 4-18 GT110/GT127K 80 203 195 160 135 20 8-18 GT127/GT127K 100 305 215 180 155 20 8-18 GT127/GT160K 125 256 245 210 185 22 8-18 GT160/GT190K 150 394 280 240 210 24 8-23 GT190/GT210K 200 457 335 295 265 26 12-23 GT254/BAW20S 250 533 405 335 320 30 12-25 AW17/AW20S 气动球阀订购气动阀门产品须知

- 1、请在订货时提供详细口径规格、交货地地、交货时间。
- 2、根据管道需要，决定选用往复式（二位开关式）或弹簧复位式（常闭或常开式）。
- 3、可选配控制附件：（1）单电控电磁阀（断电进常闭或常开），（2）双电控电磁阀（开关式），（3）阀位开关回讯器，（4）气源处理三联件。特殊使用环境（易燃易爆场合），何选防爆型。