

YT-300N1 YT-310N1 气动放大器

产品名称	YT-300N1 YT-310N1 气动放大器
公司名称	无锡福雷德流体控制设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:YTC 型号:YT-300N1、YT-310N1、YT-320N1
公司地址	新吴区润园3-603室
联系电话	0510-81192096 18851500016

产品详情

产品简介气动放大器是接受定位器出口压力信号,按相同的压力直接提供大的流量给执行机构,用于加快阀门动作号压力1:1放大流量,速度快,精度高。通过调节旁路可提高系统的稳定性。对输入信号的微小变化,响应定货代号: yt-300/yt305/yt320/yt325/yt310/yt315

型号	连接形式	环境
yt-300	p pt	1 -20 -7
yt-305	n npt	2 -20 -1
yt-320		3 -40
yt-310		
yt-315		

注: yt310/yt305/ yt315连接形式只有npt接口

参数					
项目.形式	yt-300/yt-305	yt-320/yt-325			
最高输入信号	10kgf/?? (142psi)				
最高输出信号	7kgf/?? (100psi)				
进/出口压力比	1 : 1				
流量系数(cv)	进气	1.02	2.26		
	排气	0.86	1.78		
进/出口接口	pt (npt) 1/4	pt (npt) 1/2			
信号接口	pt (npt) 1/4				
直线性	± 1%(f.s)				
环境温度	-20 -70 (-4-158 ° f)				
材质	yt-300、 yt-320、 yt-310		压铸铝		
	yt-305、 yt-325、 yt-315		不锈钢316		
重量	yt-300	yt-320	yt-310	yt-305	yt-315
	0.5kg(1.1lb)	0.76kg(1.68ib)	2.3kg(5.1lb)	1.3kg(2.9lb)	1.9kg(4.3lb)

本产品的加工定制是是,品牌是YTC,型号是YT-300N1、YT-310N1、YT-320N1,测量精度是1%,工作

环境是常温，结构型式是膜片式，工作压力是1.0 (pa)，外形尺寸是82*79 (mm)