

YT-3400RDC1201S YT3400智能定位器

产品名称	YT-3400RDC1201S YT3400智能定位器
公司名称	无锡福雷德流体控制设备有限公司
价格	6600.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:YTC/永泰 型号:YT-3400RDC1200S、YT-3400RDC1201S、YT-3400RSC1200S
公司地址	新吴区润园3-603室
联系电话	0510-81192096 18851500016

产品详情

智能阀门定位器 yt-3400/yt3500 (隔爆型) 简介: ytc智能阀门定位器yt-3400系列是通过接收控制器或者控制系统制阀门开度的装置。内置微处理器,可精确控制阀门开度,并执行自动控制pid控制, harte通讯等强有力的功能点: 1、产品采用喷嘴/挡板结构,加强了抗粉尘、水分、油污的能力; 2、产品外部装有液晶屏(lcd),因此可态; 3、通过hart通讯,可以获得阀门和定位器的各种情报; 4、可添加阀位输出模块,反馈阀门的开度; 5、可比等流量特性; 6、通过产品上的按钮可方便调整pid参数,可以设定16个点来实现特殊流量曲线;

定货代号: yt-3400 r d c 1 2 0 1 s

型号	行程区分	作用形式	防爆等级	反馈杆直行程 角行程		连接形式	通讯	选项
yt-3400	l直行程	s单作用	cexdllct6	1 10~40m	1 m6x34	1 pt	0 无	0 无
yt-3450	r角行程	d双作用		2 20~70m	2 m6x63	2 npt	2 hat e	1 + 阀位变送
		3 50~100m	3 m8x34			2 + 限位开关		
参数								
形式	yt3400l/r					yt3450l/r		
输入信号	4~20 ma dc							
输入压力	1.4-7 kgf/?? (0.14~0.7mpa)							
阻抗	max.460 /20ma dc							
行程	10-150 mm					0~90 °		
气源接口	pt (npt) 1/4							
压力表接口	pt (npt) 1/8							
电源接口	pf 1/2 (g 1/2)							
防爆等级	exdllb(+h2)t6							
防护等级	ip 66							
环境温度	-30 ~85 (工作温度-22~185 ° f)-40 -60 (防爆温度-4 -140 ° f)							

直线性	± 0.5% f.s.	
滞后度		
灵敏度	± 0.2% f.s.	
重复性	± 0.3% f.s.	
消耗量	below 2lpm (sup=1.4kgf/??)	
流量系数	70 lpm	
输出特性	快开、线性、等百分比、用户自定义(16点)	
材质	压铸铝	
重量	3.4kg(7.5lb)	7kg(15.4lb)

本产品的加工定制是是，品牌是YTC/永泰，型号是YT-3400RDC1200S、YT-3400RDC1201S、YT-3400RSC 1200S，测量精度是±0.2%F.S.，工作环境是-40 +120，结构型式是先导式，工作压力是1.0（pa），外形尺寸是248.5*113.5（mm）