

# 山东膜片电磁阀 山东裕鸿

产品名称	山东膜片电磁阀 山东裕鸿
公司名称	山东裕鸿阀门股份有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:山东裕鸿 型号:YH48D零压启动 材质:黄铜
公司地址	淄博高新区齐鲁新材料中试基地9#厂房一层
联系电话	0533-2272260 15053369856

## 产品详情

产品参数：

应用范围：

燃气燃油、环保设备、加湿设备、暖通空调、水处理、锅炉、包装机械、纺织印染、清洗设备、园林喷灌、啤酒饮料、食品加工等控制系统。

技术参数:

公称通径

dn15-50

原理结构

强制先导膜片式（分步直动膜片式）

阀体材质

黄铜、ss304、ss316（特制）

密封材料

nbr、fkm、epdm、硅胶

环境温度

-10 ~+65 , ( 防爆型-20 ~+50 )

流体温度

t2组：-10~+80

t3组：-10~+120

适用流体

气体、液体

流体粘度

22mm<sup>2</sup>/s

连接方式

内螺纹 ( gb、 npt )

安装方式

水平安装 , 线圈向上 ( 禁止垂直安装 )

防护等级

ip65 ( 塑封及防爆线圈 ) ip54 ( 铁壳线圈 )

功能选项:

代号

功能名称

功能说明

k

常开

通电阀关 , 断电阀开

e

防爆型

防爆等级 : exm i / t4

电气参数 :

电源电压

220v 110v ac 50/60hz 24v 12v dc

额定功率

防爆型ac : 17va , dc20w普通型见规格参数表

电压公差

交流-15%~+10% ; 直流  $\pm 10\%$

电气连接

普通型 : 标准接线盒

浇封型

m14\*1.5 , 接线盒

以上为启动后平稳工作时功率 , 气动时功率会增加。

备注 : 本系列电磁阀流体为单向流动 , 安装时请注意阀体上方标示 , 确保阀前压力必须大于阀后压力 , 电磁阀方可正常工作。

规格参数 :

常闭型2/2 nc

型号规格

通径[mm]

连接口内螺纹

cv值

最小压差 ( bar )

最大工作压力 ( bar )

功率消耗 ( va/w )

水、气

油 22mm<sup>2</sup>/s

ac

dc

ac220v

dc24v

yh40d25-e

15

g1

12

0

7

5

17

20

yh40d32-e

g1 1/4

24

3

2

1.5

50

yh40d40-e

25

g1 1/2

29

yh40d50-e

32

g2

48

本产品的品牌是山东裕鸿，型号是YH48D零压启动，材质是黄铜，类型(通道位置)是二通式，连接形式是螺纹，适用介质是气体,液体，流动方向是单向，用途是截止，公称通径是10~50（mm），工作温度是常温（ ），规格是G3/8，形态是其他，标准是国标，压力环境是常压