

适用于高端照明产品 5630高亮白光 40-45流明

产品名称	适用于高端照明产品 5630高亮白光 40-45流明
公司名称	深圳市品鑫光电有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:品鑫光电 型号:5630W 芯片品牌:奇力
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 宝安区西乡街道固戍安乐工业园B栋A座3楼
联系电话	86-075529766763/23816908 15013795955

产品详情

本公司坚持原则！

三不卖：不卖积压库存

已久的产品！

不卖以次充

好的产品！

不卖无保障

的产品！

三承诺：有质量问题无条件退换货！

货不对版无

条件退换货！

所有产品

质保两年及使

使用寿命4万小时以上！

正规工厂生产，请放心采购，可免费提供样品测试，大量现货，欢迎您的咨询！李先生：15919878880

光电参数 (ta=25)

产品型号	颜色	色温 p(k)	正向电压	反向电流	发光强度	
			vf (v)	ir (ua)	(lm)	
		if=150ma	if=150ma	vr=5v	if=150ma	
5630w	白	5500-6000	3.0-3.2	10	40-45	

其它参数

外形图	单位 : mm	极限参数
		最大功耗
		pm=80mw
		最大正向电流
		ifm=150ma
		建议使用电流
		150ma
		正向脉冲峰电
		ifp=175ma
		反向电压
		5v
焊接温度		
260 (<5s)		
工作环境温度		
-25 --+85		
储存温度		
-30 --+85		

备注：承认书之编号和型号可用于查询，客户如有需要，请提供相应的编号和型号。

推荐使用范围：指示器、背光产品、灯条灯带、铝基板硬灯条、珠宝柜台灯、灯饰照明、日光管、灯杯、玉米灯、吸顶灯、面板灯、模组、户内外显示屏、背光源显示 (lcd、开关，广告牌)、汽车灯/电子 (汽车仪表，按键，音响背光)、汽车仪表。

焊接：回流焊焊接，及其它smt贴片式焊接。

1.防过大电流 必须运用电阻保护,否则轻微的电压转移将导致大 电流变化(烧坏会发生) 。2.存储2.1在产品未准备使用前，请不要打开产品防潮袋。2.2在未开封之前应保存在30 以下，湿度在60%以下的环境中，最长保存期为1年。2.3打开包装待后，led 需保存 在30 /40%湿度以下的条件，且必须在7 天内使用完。2.4如果水分吸收性材料(硅胶)已 经消失了或发光二极管有超过了存储时间、烘干处理应采用下列条件。烘干处理:60±5 12小时。3.焊接条件3.1pb-free回流焊料温度剖面3.2回流焊不应该超过两次。3.3焊接时 请不要重压led 灯。3.4焊接后温度未回降到常温时请勿扭曲线路板。4.手工焊接规范手 工焊接时，烙铁温度不高于350 ，每个焊脚焊接时间不超过3 秒回流焊接			手工焊接
预热温度	有铅 140 ~ 160 ° c	无铅 180 ~ 200 ° c	温度
预热时间	120 sec. ma x.	120 sec. max.	焊接时间

峰值温度	230 ° c max.	260 ° c max.	
焊接时间	10 sec. max	10 sec. max.	
条件	参考下图	参考下图	
有铅回焊			无铅回焊

本产品的品牌是品鑫光电，型号是5630W，芯片品牌是奇力，颜色是正白，封装形式是贴片型，胶体品牌是道康宁，适用范围是道路照明,室内照明,景观灯饰,工业照明,特种照明，单芯片亮度 是45，金线材料是金线，种类是发光二极管，单芯片功率是0.5，加工定制是是，形状是方片，显色指数 是75