

led灯珠335冷白光4008冷白灯 贴片环保产品

产品名称	led灯珠335冷白光4008冷白灯 贴片环保产品
公司名称	深圳市洋光盛光电科技有限公司
价格	140.00/个
规格参数	品牌:洋光盛(YGSLIGHT) 型号:YGS-SL4008UWC/F8 尺寸规格:335
公司地址	深圳市宝安区84区宝安赛格电子城1A06-1A07室
联系电话	0755-29768114

产品详情

【产品适用范围及用途】

本产品广泛用于灯条灯带，玩具游戏机，家用电器，通讯产品，仪器，液晶背光，信号指示灯，灯饰，汽车尾灯及仪表，led大型显示屏应用产品等...

【产品特点】

- 1 本公司采用台湾全自动固晶机，焊线机，保证产品的一致性，产品采用台湾芯片，耐高温环氧树脂胶水，纯金线制作，保证了产品的稳定性；
- 2 低光衰，每3000小时均<2%，延长使用寿命；
- 3 超低发热量，高亮度；
- 4 超长使用寿命，正常情况下适用寿命可长达5万小时，是普通节能灯的5-10倍；
- 5 快速点亮，时间小于100纳秒(ns)；
- 6 静电防护，更安全；
- 7 此外我司致力于与国际化标准接轨，分别通过了is09001(质量管理体系认证)，is014001（环境体系论证）rohs(环保体系认证)及sgs(环境体系)等多方认证；
- 8 公司一般纳税人企业，可开17%增值税发票。

【用途及注意事项】

- 1 注意防潮，储存温度5-30°。干燥阴凉环境，环境湿度85%以下，如果受潮，需将贴片卷盘放入60°烤箱；
- 2 贴片led发光二极管采用硅胶填充封装，相对较软，不能正面挤压胶体，以免压断金线或损坏芯片；
- 3 从包装袋取出卷盘，最好在12小时内将贴片焊接完毕；
- 4 贴片led发光二极管采用回流焊接，不能采用烙铁焊接，焊接温度230°-260°；
- 5 设备和环境，工作人员做好静电防护。【公司介绍】

深圳市洋光盛光电科技有限公司是一家集科研开发、生产制造，销售为一体的高新科技企业,公司引进国内外目前较先进的生产和检测设备，同时采用台湾、美国等知名品牌芯片进行生产，具有规模、设备、技术、品质起点高的优势。公司产品类别齐全，主要产品有smd led(0402、0603、0805、1206、335、020、3020、3528、2835、5050等正\侧面);各种颜色齐全,(有红光;白光;粉红;紫光;翠绿;黄绿;黄光;蓝光;橙色;双色七彩等),产品广泛应用于信号指示、电子显示、汽车仪表照明、灯饰照明、手机背光和lcd能源等领域,为客户提供品优价廉的产品。

公司同时还注重素质培养，推行人性化管理，充分发挥员工潜能；通过不断培训、指导、技术改良、不断改善生产工艺来提高生产效率和减少浪费来降低产品成本，从而提高市场竞争力。已通过（sgs）iso9001品质管理体系认证，为给顾客提供优质的产品赢得了可靠的保证。

顾客满意是我们永远的追求，我们愿以严谨的作风和不懈的努力，竭诚为广大顾客服务，为客户提供一流的产品和完善的售后服务与客户携手发展。真诚期待您的光临、期待与您合作！

【工厂设备】

如需更详细的信息，请拨打以下电话与我司客服联系！
公司承诺:让您购的畅心，用的放心！

本产品的品牌是洋光盛(YGSLIGHT)，型号是YGS-SL4008UWC/F8，尺寸规格是335，功率是0.06（W），显色指数是70，光通量是2000-2200MCD（lm），正向电压是2.8-3.3（V），反向电压是5（V），静电击穿电压（ESD）是2000（V），额定电流是20（A），芯片品牌是晶元，芯片尺寸是10*16（mil），荧光粉品牌是英特美，胶水品牌是信越，导线材质是金线，支架材质是铜，发光角度是120（°），发光效率是130（lm/W），色容差是2（SDCM），热阻是5（°/W），最大允许结温是270-280（°），电压温度系数是265（mV/°C），1000小时常规老化是0.2（%），6000小时常规老化是0.5（%），是否通过LM-80

测试是是，色温区间是9000-10000（K），相关色温是2700,3000,3500,4000,5700,6500,7000-8000,9000-10000,1000,15000（K）