

# DAK-31防爆开关，防爆按钮，起重机防爆手柄，防爆电器

产品名称	DAK-31防爆开关，防爆按钮，起重机防爆手柄，防爆电器
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:巨人 材质:多种
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

产品介绍：

型号含义

适用范围

1. 1区、2区危险场所。

2. a、 b iic类爆炸性气体环境。

产品特点

1. 铸铝合金壳体,表面喷塑.

2. 钢管或电缆布线均可.

3. 符合bg3836-2000,iec60079s标准要求.

1、性气体环境危险场所：1区、2区；2、可燃性气体、蒸气级别： a、 b、 c；3、温度组别：t6；最低 -25 最高 +40 ，环境介质相对湿度 >85% 海拔高度不超过 2000m。4、户内、户外（ip65）。5

、主要用于额定电压 500v，50hz或60hz电流 5a 以下，控制电压 42v 的控制电路中，本产品严禁在易燃易爆及粉尘介质的环境中使用。6、防爆控制按钮符合国家标准安全、可靠。7、型防爆控制按钮与防爆型起重机配套使用。如 lhbt 型防爆电动单梁起重机，lhbt 型防爆电动双梁悬挂起重机等。使用本产品的性环境内，不应存在下表规定的可燃性气体或蒸气。

防爆电动葫芦是我国最新防爆标准设计制造的防爆起重设备，其防爆形式为“隔爆型”防爆电动葫芦，该葫芦的外露防爆零部件采用特殊的无火花材料制成，防爆性能安全可靠。产品通过了机械工业部防爆电气产品质量监督检验中心佳木斯分中心的防爆性能检测，并颁发防爆合格证；bcd1型防爆电动葫芦主要适用于i类和ii类a.b级，温度组别为t1 --t4 组的各种爆炸危险场所！ 防爆等级：exd bt4。 防爆电动葫芦的吨位为0.5t/1t/2t/3t/5t/10t,起身高度为6m/9m/12m/18m/24m/30m,起升速度为8m/min,运行速度为20m/min。

防爆电动葫芦是一种轻小型起重设备，防爆电动葫芦自重轻、体积小、起重能力大，当厂房内充有爆炸性混合物时，在保证安全的前提下是改善劳动条件，提高劳动生产率的有利工具，是生产必备的机械设备。防爆电动葫芦适用于厂房内有规定的可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物，产品以出众的性能得到广大用户一致认可。

钢丝绳电动葫芦的起升速度为常速，可以满足精密装卸，砂箱和模，机床检修等精细作业的要求。因此葫芦具有体积小，自重轻，操作简单，使用方便等特点，是工矿企业，仓储码头等场所必备的起重设备。

### 主要技术参数

产品型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	防爆标志	防护等级	进线口螺纹 (g")	电缆外径 (mm)
cba5817-4	220/38	10	exde ii bt6	ip54	1	12-17
cba5817-6						

### 外形及安装举例

本产品的加工定制是是，品牌是巨人，材质是多种，型号是DAK，尺寸是多种，适用范围是防爆系列车间室内