

白云水泵 工厂直销 MN系列卧式排污泵 大流量排水泵

产品名称	白云水泵 工厂直销 MN系列卧式排污泵 大流量排水泵
公司名称	广州市白云泵业集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BAIYUN/白云 型号:MN系列 材质:铸铁
公司地址	广东省广州市广州中新知识城九龙工业园白云泵业集团
联系电话	020-87489363 18922177227

产品详情

一、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。二、关于产品的价格:部分网上产品价格请致电咨询卖家。三、关于物流：具体物流方式由买卖双方协商决定，费用卖家承担。

联系电话：020-87489363 qq：1368593513

若有参数清单或施工设计图纸，请发送到邮箱：market64@baiyunpump.com

mn系列污水泵为单级单吸蜗壳式泵，适用于输送工业废水和城市生活污水，它的最大优点是能输送含有固体颗粒的污水。还适用于作电厂循环泵、灌溉用泵及其它用途。它具有运行可靠、效率高、耗能少，并有多种型号不同。本系列泵按结构和安装特点分下列五种：mf—单级单吸直管进水卧式污水泵。mfc—单级单吸弯管进水电机直联立式污水泵。mfv—单级单吸弯管进水带万向节转动轴立式污水泵。mnf—单级单吸直管进水电机直联立式污水泵。mnz—单级单吸直管进水带万向节转动轴立式污水泵。

性能参数电源频率：50hz+5% 电压：380v 介质温度不超过60℃，介质密度 1050kg/m³，ph值在5~9范围内。流量范围：10-2600m³/h 扬程范围：10-60米 功率范围：0.75-250kw 进出水口径：dn50-500mm 环境温度：0-40℃
本型号有立式和卧式两种结构，立式结构中又可分直管进水和弯管进水，有与电机直联式，即电机直接安装与泵上，还有带万向节传动轴结构，对带万向节传动的立式污水泵，万向节重量由立电传动承受，电机安装于立电传动之间用弹性联轴器饶性联结。泵层与电机层距离过长时，中间传动轴可由几根轴相连接，并在中间轴透轴轴承，中间轴承数量及位置按要求设定，并应有可靠的支撑。泵的叶轮和进水管都装有耐磨密封环，采用平面

间隙大小用填料函架与轴承架之间的垫片进行调节，简单方便，磨损后，只要改变垫片的厚度就可调整间隙，工作。泵体和进水管路上都开设有检查孔，便于检修或清理。一般从电机方向看为顺时针方向旋转，但也可按用针方向旋转。轴密封一般采用软填料密封，填料压盖为分半式结构，填料装拆十分方便，为保证轴不受磨损，轴套。在运行过程中，须另用高压清水经水管进入填料部件的水封环中，以便进行冷却和冲洗污水（指流道中），高压清水的压力应比泵排出压力至少高0.5kgf/cm²。如果用户需要可配机械密封。

广州市白云泵业集团有限公司

联系人：吴剑锋

移动电话：13570907855 电话：86 020 87489363 传真：86 020 87491821-0013 地址：中国
广东省广州市萝岗区九龙镇广州中新知识城白云泵业集团 公司主页：<http://www.baiyunpump.com>

本产品的品牌是BAIYUN/白云，型号是MN系列，材质是铸铁，性能是自动，用途是污水泵、排污泵、杂质泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是10~2600（m³/h），叶轮数目是1，扬程是10~60（m），吸入口径是50~500（mm），排出口径是50~500（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，电压是380（V），功率是0.75-250（kw），规格是MN100-310