

轴流泵HZW900 HZW900

产品名称	轴流泵HZW900 HZW900
公司名称	杭州三洋泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西湖 型号:HZW900 性能:耐腐蚀
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市德胜中路368号
联系电话	86-0571-85863090 13858135361

产品详情

hzw型轴流泵

概述：

有250、300、350、450、500、600等规格，可靠性好，维修方便，是专为氯碱、制盐中蒸发循环工程的特点而专门设计的循环泵。hzw系列借鉴了行业内的成功技术，并融入自身的设计所长，大幅提高了轴流泵的运行可靠性和平衡性，使维护周期和使用寿命大大增加。

产品性能：* 经优化的传动设计，运行振动小，噪音低*
传输平衡，运行可靠性高，维护周期增加一倍以上，寿命增加20%*
采用全钢板焊接结构，材料密度高，耐腐蚀性好* 结构简单，重量轻* 正常工作温度0-180

结构特点

hzw系列化工轴流泵为悬臂式结构，泵体和悬架体各自有支撑脚固定在底座上，保证了泵运行时的稳定性和检修时的便利及安全性。

轴封为叶轮动力密封和机械密封的组合，保证泵在运行时和静止时均不会泄露。机械密封采用本公司的专利171系列单端面、内装静止式密封，安装检修时方便，密封效果好，使用周期长。运行时冷却水不需加压，压力一般在0.1mpa左右均可，其流量视冷却水进出口的温差，一般温升不超过15。冷却水的密封是骨架油封和填料的组合，可互相通用。

泵的旋转方向：从驱动端看为逆时针方向旋转。

泵的进出口方位：常规为上进下出，可根据用户要求改为下进上出，旋转方向不变。

泵的连接方式常规为直联式，根据拥护要求可提供皮带传动结构。

泵的性能

口径300 ~ 700mm，流量500 ~ 5000m³/h,扬程3 ~ 5m，工作压力 0.6mpa，工作温度 250

本产品的品牌是西湖，型号是HZW900，性能是耐腐蚀，材质是不锈钢，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，用途是化工泵，转速是480（r/m），直联电机是130-200，流量是8000-11000（m³/h），扬程是2.5-6（m）