

炉壁型高温工业电视

产品名称	炉壁型高温工业电视
公司名称	常州荣邦自动化设备有限公司销售二部
价格	123.00/套
规格参数	品牌:荣邦 型号:SGR-LB-II
公司地址	江苏常州新北区河海西路2号
联系电话	0519-88810787 15380096032

产品详情

SGR-LB-III垃圾焚烧炉高温工业电视

产品描述：

SGR-LB-III型炉壁固定式高温工业电视设备是运用于炉内温度不是很高的特种闭路电视设备。尤其在水泥厂篦冷机看料、电厂下煤管看料、加热炉看火、整体热加工等设备工艺上得到了大量的应用。

设备可将摄像镜头直接伸至炉壁观察孔,观察炉内工件运行,物料和火焰形状等状况,该系统配置不具有自动退出的功能,整个执行机构由手动伸进、退出固定式滑轨操作,但在使用过程中发生突发事件时不能自动退出,但系统具有在系统电源、压缩空气供应等出现问题以及探头罩内温度超出范围时均可自动报警。

和自动保护型相对比该设备操作简单、维护方便。既保证生产安全,提高产品质量,又改善工作环境,降低劳动强度,能达到很好的使用效果。

产品主要特点如下：

适用于炉内温度不是很高的炉型 螺旋风幕设计，镜头不积灰

电机自锁链式传动机构

耐高温针孔变焦镜头

整体不锈钢材料，耐腐耐温

远程停电、停气、超温故障指示

性能指标：

型号摘要	SGR-LB-III炉壁用高温工业电视监控设备 技术参数	
产品特点	适用于炉内温度不是很高的炉型，根据炉体大小可变焦,观察视角范围广	
使用环境温度	炉内温度	2000
	控制系统	70
退出装置	自动退出功能	无
	手动伸进退出功能	有
控制装置	报警指示	停电、停气、超温自动报警
	两级控制	可实现中控报警，现场手动伸进退出操作
供电要求	供电电压	AC220V ± 10%

	供电频率	50Hz
供气要求	压缩空气入口压力	0.2~0.7MPa
	压缩空气入口温度	35
	压缩空气最小流量	0.1~0.4M ³ /min
图象指标	分辨率	480线
	信噪比	42db
视场角	随机配置	17° -81C°
电缆配置	电源电缆	AVV3×1
	视频电缆	SYV-75-5
	控制电缆	AVV3×0.5
基板用冷却水要求	流量	0.2M ³ /h
涡旋冷管	压缩空气入口大于0.35MP时，压缩空气出口温差为23度	
安装距离	控制装置到手动退出装置最远为10M，中心控制到现场最远为250M。	