GD87电标三通,电标三通,电标三通管件报价

产品名称	GD87电标三通,电标三通,电标三通管件报价
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:VA1670
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

异径高压三通管件接头的制造方法，为了用较小的动力设备制造出多种规格的较好质量的异径三通管接头。本发明方法是把管坯制成鱼雷状并在其中部开一个小孔、把管坯加热至锻造温度后放在一个上模和具有曲面的下模中间、在上模对管坯径向施压的同时，用装在孔内侧的拉块沿小孔的轴向以一定速率拉伸使之成型。

本异径高压三通涉及一种用于石油钻采工程施工作业、生产现场的高压三通，由三通主体、连接压帽、三通下体、侧管、高压阀组和控压螺丝组成，三通主体通过连接压帽与其下方的三通下体相连接，三通主体一侧向下倾斜地焊接有与之相连通的侧管，侧管中部与高压阀组相连接，下部螺孔内设有控压螺丝。此种异径三通设计合理，结构新颖，使用操作灵活方便，利用它可以大大减少对连接软管的磨损，延长使用寿命，降低生产成本，同时可以解决工人带压作业的问题，有利于安全生产。

变径三通的使用寿命长。实地腐蚀试验数据标明，不锈钢水管使用寿命可达100年，不锈钢水管几乎不需要维护，因此，其性能价格比非常好，运行寿命成本低，经济效益显著。变径三通具有优良的力学和物理性能。不锈钢水管强度非常高，是镀锌管的2倍、铜管的3倍、PP-R管的8-10倍，能很好地经受振动冲击，具有不漏水、不爆裂、防火、抗震等特点，因此非常安全可靠；同时，保温性能好，特别适用热水输送。变径三通具有优异的耐腐蚀性。不锈钢表面薄而坚固的氧化膜使不锈钢在所有水质中都具有优异的耐腐蚀性，即便地埋也具有优良的耐腐性。因此它适用于各种水质，除了消毒灭菌，不需要对水质进行控制，同时，也没有腐蚀和超标的渗出物，能够保持水质纯净卫生，杜绝二次污染，能经受高达每秒30米的高水流冲击。

碳钢三通为管件、管道连接件。又叫管件三通或者三通管件，三通接头，用在主管道要分支管处。 三通有等径和异径之分，等径三通的接管端部均为相同的尺寸；异径的三通的主管接管尺寸相同，而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸。

三通是用于管道分支处的一种管件。对于采用无缝管制造三通来讲，目前通常所采用的工艺有液压胀形和热压成形两种。