

XGN2-10、XGN2-10(G)型箱型固定式金属封闭开关柜 高压配电柜

产品名称	XGN2-10、XGN2-10(G)型箱型固定式金属封闭开关柜 高压配电柜
公司名称	武汉谷龙电气设备有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:谷龙 型号:XGN2-10
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86638688 13367253416

产品详情

产品概述：

xgn2-10箱型固定式金属封闭开关设备（简称开关柜），用于12kv及以下三相交流50hz系统中作为接受与分配电能之用，特别适合于频繁操作的场合，其母线系统为单母线也可派生出单母线旁路和双母线结构，可根据在普通型开关柜基础上已派生出适合高海拔地区使用的高原型产品。本开关柜符合国家标准gb3906《3~35kv交流金属封闭开关设备》及国际标准iec298的要求，关且具有“五防”闭锁功能，开关柜的主开关采用zn28a-10系列真空断路器配用ct8系列及ct17/ct19系列弹簧操动机构，根据用户需要了可采用zn28-10、zn73（vs1）等整体式断路器，隔离开关采用gn30-10旋转式隔离开关、gn22-10大电流隔离开关和gn30-10旋转式大电流隔离开关系列产品。

主要技术参数：

序号	项目名称	单位	技术参数						
1	额定电压	kv	10						
2	额定工作电压	kv	12						
3	额定电流*	a	630	1000	1000	1250	2000	2500	3150
4	额定短路开断电流	kv	20		31.5			40	
5	额定短时耐受电流(4s)	kv	20		31.5			40	
6	额定峰值耐受电流	kv	50		80			100	
7	额定短路关合电流(峰值)	kv	50		80			100	
8	防护等级		ip2x						

9	操作方式		电磁式、弹簧储能式
10	外形尺寸(宽×深×高)	mm	1100×1200×2650(1250a以上)

产品型号及含义：

本产品的加工定制是是，品牌是谷龙，型号是XGN2-10，结构形式是落地式，额定电压是12（kV），额定频率是50、60（Hz），母线额定电流是630、1250、1600、2000、2500、3150（A），产品认证是IP2X