

# 液动排泥阀 中岳 不锈钢

产品名称	液动排泥阀 中岳 不锈钢
公司名称	重庆明泰给排水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中岳 材质:不锈钢 连接形式:法兰
公司地址	重庆市九龙坡区石坪桥冶金三村29栋一楼
联系电话	86 023 68651960/13808341839 13996097604

## 产品详情

品牌	中岳	材质	不锈钢
连接形式	法兰	公称口径	DN80~DN400 ( mm )
适用介质	水	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标
外形	大型	流动方向	单向
形态	柱塞式	零部件及配件	执行器
驱动方式	气动	类型(通道位置)	直通式
型号	J744		
规格	dn80~dn400	工作压差	0.3~0.6mpa
材质	不锈钢	品牌	中岳
型号	j744	产品别名	液动、气动角式排泥阀
适用范围	水池	连接形式	法兰
类型(通道位置)	直通式	流动方向	单向
驱动方式	气动	用途	清理水池泥沙和污物
适用介质	水	压力环境	常压

### j744,j644液动、气动角式排泥阀

#### 概述：

该阀体主要用于自来水公司各类水池，排除池底泥沙和污物。该阀设计合理，使用方便，密封性能好，经久耐用。该阀由液压缸和角式截止阀两部分组成，液压缸作为动力带动阀板升降，开始一般只需3秒钟，可清理水池内泥沙和污物，清理后关闭阀板，无泄露，维修方便。该阀必须配有机房，气（水）泵，换向阀可远距离控制排泥阀，一般水池可装2-10台一排安装，同时气动开关，驱动液可用清水和气。

#### 主要技术参数主要零部件材料表

工作压力	1.0mpa	名称	材料
介质	水	阀体	ht200/qt450
使用温度	常温	液压缸	碳钢、不锈钢
液压缸工作压力	0.3~0.6mpa	缸盖	丁橡胶
液压缸工作液	气，油，防锈水	阀板	ht200/不锈钢
		阀杆	不锈钢
		密封皮碗	耐磨丁橡胶