电缆故障定位仪T625原装进口质保一年

产品名称	电缆故障定位仪T625原装进口质保一年
公司名称	靖江市中诺仪器仪表有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:线材测试仪 品牌:中诺
公司地址	靖江市城南工业园区东进路9号
联系电话	0523-84633808 15996035237

产品详情

联系人:陈云移动电话:13961027193 qq：2880390813

固定电话：0523-84603058传真：0523-84633358

网址：www.apm17.com

电缆故障定位仪的详细介绍

电缆故障定位仪t625

详细介绍

l　t625是的最先进的tdr电缆故障定位仪，测试范围可达20公里。t625脉冲反射仪适用于任何的金属电缆，使用t600交流带阻滤波器t625还可以接入带电的电缆。

l　20v的输出信号使t625具有超长和超短距离的测试能力，脉冲宽度根据所选的测试距离自动调节。

l　动态范围超过其它任何脉冲反射仪

l　在短距离模式精度可达0.5米

l 故障点识别非常清晰

l 大屏幕，无杂波全屏显示脉冲反射波形

l 快速进入功能，可以通过快捷键选择游标，介质，脉冲振幅，范围等常用功能。

l 八种测试模式使故障点定位更加快捷，可以测试一个线对，对比两个线对，测试一个线对与12个存储记录的任何一个进行对比，测试两个线对之间的串音

l 测量结果可以是米、英尺或者是时间

l 介质可用pvf、v或v/2 设置

l 随机预设的电缆库用于快速有效地选择电缆类型

l 可以通过x600 trace eability 软件和电脑相连，分析，储存脉冲反射仪的波形。

l 帮助按键可以提供控制，解释，典型波形等帮助，适合专家和没有操作经验的人员。

l 适合任何季节条件使用，随机附带坚固的防水背包。

适用范围	通讯及交流电缆，同轴电缆
测试范围	pvf0.67时，0～24m，0～20km，11种范围可选
精度	20km时，范围的±0.24%
分辨率	20km时，范围的±0.1%
传播速度	pvf：变化范围为30%至99.9% v 变化范围为90-300m/μs v/2 45-150m/μs
增益	0至84db可选6db为一阶段进行步进全范围下最大灵敏度4mv
脉冲特性：	
幅度	20v（阻抗为100ω）
宽度	24ns～2.25μs根据屏幕自动调节
输出阻抗	100ω
平衡控制	0～220ω
输出	2对4mm香蕉插头，耐压300v,0-60 hz
工作模式	实时：线1，线2，线1加线2（双线），线1减线2（差值），x-talk（向线1发射，在线2中接收,测试电话线中的串音）
存储模式	记忆12单元，线1加存储（双线），线1减存储（差值）
显示	高清晰度液晶显示屏
记忆	保存12单元，保持信息直到被覆盖
数据输出	通过rs-232与计算机或打印机连接
电源	内部镍镉电池，可使用12小时以上（无背光） 无任何操作，5分钟自动关机

	可选交流120v或230v适配器 外部直流电源：操作：12v到20v 电池充电：15v到20v
输入保护	300v交流或直流，最大频率60hz
工作环境	-5°C-50°C；93%相对湿度（40°C）
存放温度	-20°C-65°C
防水等级	ip54
安全性	iec1010
物理特性	75mm×183mm×300mm
重量	2.9kg（含电池）
标准附件	防水的肩包，8个充电电池；2×2米导线；交流适配器；直流插头；说明书
可选附件	x600 用于数据传输的pc软件，含3.5英寸软盘，操作说明书，导线
	t600fs 单带阻滤波器，用于通电的交流电源线
	t600fd 双带阻滤波器，用于通电的交流电源线
可选	a:230v±10% 英国插头 b:120v±10% 美国插头 c:230v±10% 欧洲插头

本产品的加工定制是是，类型是线材测试仪，品牌是中诺，型号是T625，外形尺寸是75mm×183mm×300mm（mm），重量是2.9（Kg），产品用途是电缆故障定位