

# 电缆故障定位仪T625原装进口质保一年

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 电缆故障定位仪T625原装进口质保一年         |
| 公司名称 | 靖江市中诺仪器仪表有限公司               |
| 价格   | 38000.00/个                  |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类型:线材测试仪<br>品牌:中诺 |
| 公司地址 | 靖江市城南工业园区东进路9号              |
| 联系电话 | 0523-84633808 15996035237   |

## 产品详情

联系人:陈云移动电话:13961027193 qq : 2880390813

固定电话 : 0523-84603058传真 : 0523-84633358

网址 : [www.apm17.com](http://www.apm17.com)

电缆故障定位仪的详细介绍

电缆故障定位仪t625

详细介绍

l t625是的最先进的tdr电缆故障定位仪，测试范围可达20公里。t625脉冲反射仪适用于任何的金属电缆，使用t600交流带阻滤波器t625还可以接入带电的电缆。

l 20v的输出信号使t625具有超长和超短距离的测试能力，脉冲宽度根据所选的测试距离自动调节。

l 动态范围超过其它任何脉冲反射仪

l 在短距离模式精度可达0.5米

- | 故障点识别非常清晰
- | 大屏幕，无杂波全屏显示脉冲反射波形
- | 快速进入功能，可以通过快捷键选择游标，介质，脉冲振幅，范围等常用功能。
- | 八种测试模式使故障点定位更加快捷，可以测试一个线对，对比两个线对，测试一个线对与12个存储记录的任何一个进行对比，测试两个线对之间的串音
- | 测量结果可以是米、英尺或者是时间
- | 介质可用pvf、v或v/2 设置
- | 随机预设的电缆库用于快速有效地选择电缆类型
- | 可以通过x600 trace eability 软件和电脑相连，分析，储存脉冲反射仪的波形。
- | 帮助按键可以提供控制，解释，典型波形等帮助，适合专家和没有操作经验的人员。
- | 适合任何季节条件使用，随机附带坚固的防水背包。

|       |   |
|-------|---|
| 适用范围  | 通讯及交流电缆，同轴电缆  |
| 测试范围  | pvf0.67时，0~24m，0~20km，11种范围可选                                     |
| 精度    | 20km时，范围的±0.24%   |
| 分辨率   | 20km时，范围的±0.1%  |
| 传播速度  | pvf：变化范围为30%至99.9%<br><br>v 变化范围为90-300m/μs<br><br>v/2 45-150m/μs |
| 增益    | 0至84db可选6db为一阶段进行步进全范围下最大灵敏度4mv                                   |
| 脉冲特性： |   |
| 幅度    | 20v（阻抗为100Ω）  |
| 宽度    | 24ns~2.25μs根据屏幕自动调节   |
| 输出阻抗  | 100Ω  |
| 平衡控制  | 0~220   |
| 输出    | 2对4mm香蕉插头，耐压300v,0-60hz   |
| 工作模式  | 实时：线1，线2，线1加线2（双线），线1减线2（差值），x-talk（向线1发射，在线2中接收,测试电话线中的串音）       |
| 存储模式  | 记忆12单元，线1加存储（双线），线1减存储（差值）  |
| 显示    | 高清晰度液晶显示屏   |
| 记忆    | 保存12单元，保持信息直到被覆盖  |
| 数据输出  | 通过rs-232与计算机或打印机连接  |
| 电源    | 内部镍镉电池，可使用12小时以上（无背光）<br><br>无任何操作，5分钟自动关机                        |

|      |   |
|------|---|
|      | 可选交流120v或230v适配器  |
|      | 外部直流电源：操作：12v到20v 电池充电：15v到20v                                      |
| 输入保护 | 300v交流或直流，最大频率60hz  |
| 工作环境 | -5 -50 ；93%相对湿度（40 ）  |
| 存放温度 | -20 -65   |
| 防水等级 | ip54  |
| 安全性  | iec1010   |
| 物理特性 | 75mm × 183mm × 300mm  |
| 重量   | 2.9kg（含电池）  |
| 标准附件 | 防水的肩包，8个充电电池；2 × 2米导线；交流适配器；直流插头；说明书                                |
| 可选附件 | x600 用于数据传输的pc软件，含3.5英寸软盘，操作说明书，导线                                  |
|      | t600fs 单带阻滤波器，用于通电的交流电源线  |
|      | t600fd 双带阻滤波器，用于通电的交流电源线  |
| 可选   | a:230v ± 10% 英国插头<br><br>b:120v ± 10% 美国插头<br><br>c:230v ± 10% 欧洲插头 |

本产品的加工定制是是，类型是线材测试仪，品牌是中诺，型号是T625，外形尺寸是75mm × 183mm × 300mm（mm），重量是2.9（Kg），产品用途是电缆故障定位