

# CS41H自由浮球式蒸汽疏水阀 疏水器 汽水分离器

产品名称	CS41H自由浮球式蒸汽疏水阀 疏水器 汽水分离器
公司名称	永嘉县科菲流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KFF 型号:CS41H 材质:碳钢
公司地址	浙江温州永嘉江北街道东方工业区 (325100)
联系电话	86-057767952936/67950637 18969793293

## 产品详情

### cs41h自由浮球式蒸汽疏水阀 疏水器 汽水分离器

自由浮球式蒸汽疏水阀介绍cs41h自由浮球式蒸汽疏水阀是目前国内最先进的蒸汽疏水阀之一，产品技术质量和制造工艺达到国际上同类产品的水平。由于浮球精度高，能确保疏水阀的密封性能，整个球面都可为密封面，使用寿命很长。该产品是石油、化工、印染、制药、造纸、食品等工业加热设备最理想的疏水阀自由浮球式蒸汽疏水阀工作原理自由浮球式蒸汽疏水阀的结构简单，内部只有一个精细研磨的不锈钢空心浮球，既是浮子又是启闭件，无易损零件，使用寿命很长。装置刚起动时，管道内出现空气和低温冷凝水，手动排空气阀能迅速排除不凝结气体，疏水阀开始进入工作状态，低温冷凝水流进疏水阀，凝结水的液位上升，浮球上升，开启阀门。装置很快提升温度，管道内温度上升到饱和温度之前，自动排空气阀已经关闭；装置进入正常运行状况，凝结水减少，液位下降，浮球随液位升降调节阀孔流量；当凝结水停止进入时，浮球随介质流向逼近阀座，关闭阀门。自由浮球式蒸汽疏水阀的阀座总处于液位以下，形成水封，无蒸汽泄漏。

### 自由浮球式蒸汽疏水阀主要零件材料

主要零件	材料
阀体	碳钢
阀盖	碳钢
阀座	不锈钢
过滤器	不锈钢

### 自由浮球式蒸汽疏水阀主要连接尺寸

型号	cs11h-16c				
口径 dn	15	20	32	40	50

l	150	150	270	280	290
h	195	195	250	290	300
h1	103	103	108	108	108

### 自由浮球式蒸汽疏水阀主要连接尺寸

产品型号		口径		尺寸							
		dn		l	h	d	d1	d2	b	f	z- d
cs41 h	16	c-b	15	195	195	95	66	45	14	2	4- 14
	25		20	195	200	105	75	55	14	2	4- 14
	40		25	215	225	115	85	65	14	2	4- 14
cs41 h	16	c-d	25	270	245	115	85	65	14	2	4- 14
	25		32	270	250	135	100	78	16	2	4- 18
	40		40	280	290	145	110	85	16	3	4- 18
			50	290	300	160	125	100	16	3	4- 18
cs41 h	16	c-f	50	410	380	160	125	100	16	3	4- 18
	25		65	410	380	180	145	120	18	3	4- 18
			80	430	420	195	160	135	20	3	8- 18
			100	430	440	215	180	155	20	3	8- 18
			125	430	510	245	210	185	22	3	8- 18
			150	480	510	280	240	210	24	3	8- 23

科菲泵阀产品订货流程：1、客户采购清单传真至本公司，或来电咨询岳锋18969793293。2、收到客户采购订单，为客户提供阀门型号选型与报价（价格清单）。3、商定项目：交货期及工矿特殊要求等事宜。

科菲泵阀产品订货须知：1，客户如对阀门产品有特殊要求，须在订货合同明确说明（比如材质要求、结构长度、连接方式、全径或者缩径、管道尺寸、介质温度、压力范围、检验与试验标准及包装要求等）。2，本厂可根据客户特定要求选配各类驱动装置执行器。3，如客户提供特殊阀门型号，须正确说明其型号含义。4，付款须知：预付30%定金到公司帐号，余款发货前付清，以便及时安排发货，特殊情况请请示。5，交货方式：可具体商定，代办运输或客户指定。

科菲泵阀产品售后服务:1,科菲泵阀产品质保期为自出厂起12个月，实行”三包“服务（包退、包换、包修）。2，产品服务期内，可以咨询本公司工程师，提供对口服务，以便进一步提高产品质量。3，对用户的投诉问题，会快速作出反应，并安排售后。

本产品的品牌是KFF，型号是CS41H，材质是碳钢，连接形式是法兰，种类是浮球式，公称通径是15-150（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是伺服，零部件及配件是配件，形态是球式，类型(通道位置)是二通式，规格是50