

凯利索CT-120环保型罐装脱漆剂

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 凯利索CT-120环保型罐装脱漆剂 |
| 公司名称 | 天津雷瑛科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:雷瑛科技 型号:CT-120 保质期:24个月 |
| 公司地址 | 天津市北辰区青光镇 |
| 联系电话 | 022-26355992 13682051135 |

产品详情

关键词：供应凯利索CT-120环保型罐装脱漆剂金属脱漆剂橡胶软化剂高效脱漆剂强力脱漆剂

关键词：环保型罐装脱漆剂、金属脱漆剂、橡胶软化剂、高效脱漆剂、强力脱漆剂

型号：CT-120

品牌：凯利索

包装规格：450毫升/支、24支/箱

CAS :00100019/0050001

用途：适合于黑色金属如碳钢、合金钢、不锈钢、铸铁等加工，重点推荐于车削、钻削、镗孔及磨削加工。

功效：本品可快速去除金属表面的油漆、油脂积碳、燃油残余物丙烯酸类、聚氨脂类等污物，不需加热和搅拌，不损伤金属部件的精度。

说明：

产品特性

本品可快速去除金属表面的油漆、油脂积碳、燃油残余物丙烯酸类、聚氨脂类等污物，不需加热和搅拌，不损伤金属部件的精度。清除烧结雾化造成的积碳、机械油脂、重油污。强有力的渗透脱脂作用，使重油污、涂装和积碳迅速脱落。广泛用于飞机维修、车辆修理、内燃机修理、建筑、矿山、机械制造、

油田、造纸、塑料、运输等行业，适用于发动机喷嘴、气化器、活塞罩盖、燃油设备的喷嘴，传动装置等各种金属表面的积碳和重油污处理，尤其适用于飞机发动机大修的作用。

使用方法

先将要脱漆表面的尘土和污物清除干净，直到裸露出旧涂膜为止。脱漆剂搅均匀，然后用浸、刷、喷等方式，将脱漆剂涂于旧漆膜上。经过一定时间后，发现漆膜出现鼓泡、膨胀、发软等现象时，用木、竹刮刀或抹布刮(擦)除；不同脱漆剂脱漆效果不同，快的2-3分钟，慢的2-3小时，需要小面积实验确定脱漆时间。如果旧涂膜一次不能除尽，可以进行二次清除。

注意事项

使用易燃脱漆剂，施工时严禁明火，并有防火设施。脱漆剂使用时，除特殊说明，不要与水或其他溶剂混合。有机溶剂有一定的气味，因此施工时现场通风应良好。使用时必须戴好手套，如接触皮肤，应迅速用水冲洗。脱漆剂会有少量挥发，不用时应将产品置于阴凉处，防止日光直接照射，应隔离火源、热源，并保持密封状态。

适用范围

适合于黑色金属如碳钢、合金钢、不锈钢、铸铁等加工，重点推荐于车削、钻削、镗孔及磨削加工。