

高湿物料烘干机，干燥机，让您放心购买的干燥设备，质保一年

产品名称	高湿物料烘干机，干燥机，让您放心购买的干燥设备，质保一年
公司名称	巩义市富华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:富华 类型:卧式
公司地址	郑州巩义市南环路四三一
联系电话	86-037161077222 18638155506

产品详情

高湿物料烘干机

高湿物料烘干机简介

高湿物料干燥机是一种低能耗、高效率的干燥设备。该设备采用顺流烘干工艺，尤其适应于需保存营养的高湿物料的快速烘干。如处理鲜鸡粪，可一次达到烘干、灭菌、除臭和保存营养的目的。该机滚筒内设有高速转动的破碎装置，加大了物料与烘干介质的接触面积，设备内部的某些独特设计，使物料不易粘接在操板和筒壁上，整机保温、密封性能良好，热效率大大高于一般的转筒烘干机设备。滚筒与破碎装置均采用无级调速，可适应不同物料的干燥要求。该机可与使用不同燃料（如煤、重油、天然气等）的热源配套使用。本机适用于干燥含水较高，粘性较大的糟类物料，如啤酒糟、淀粉糟、米糠糟、各种渣质物料，如豆渣、糖渣、果渣、酱渣以及畜禽粪便、泥草炭等高湿物料。

高湿物料烘干机是一种低燃烧、高效率的干燥设备。该机可将初含水85%以下的高湿物料一次烘干至终含水13%以下，适合于含水较高，粘性较大的糟类物料，如啤酒糟、淀粉糟、米糠糟、各种渣质物料，如豆渣、糖渣、果渣、酱渣以及畜禽粪便、泥草炭等高湿物料。是用于资源开发和环境保护的较为理想的设备。该套设备主要由烘干机、燃烧炉、进料螺旋、输送管道、除尘器、关风器、引风机、控制柜等组成。

高湿物料烘干机工作原理

高湿物料由于含水量大需由进料螺旋直接送入烘干机，滚筒内壁上的抄板反复抄起撒落，经破碎装置击散后，物料与呈负压的高温介质充分接触，完成传热传质过程。由于滚筒的倾角和引分风的作用，物料由进料端缓缓移动，干燥后由出料螺旋排出，尾气通过除尘器除尘后排出。

高湿物料烘干机性能特点

高湿烘干机机备采用顺流烘干工艺，尤其适应于需保存营养的高湿物料的快速烘干，可将初含水85%以下的高湿物料一次烘干至终含水13%以下，应用广泛。该机结构紧凑，便于安装调试，占地面积小。滚筒与破碎装置均采用无级调速，可适应不同物料

的干燥要求。该机可与使用不同燃料（如煤、重油、天然气等）的热源配套使用。

高湿物料烘干机服务保障

- 1.免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。
- 2.设备安装调试。
- 3.现场培训操作人员。
- 4.成套设备安装完毕后，留下1 - 2名专业技术人员免费协助客户现场生产，直到用户满意为止。高湿物料烘干机技术参数

设备型号(mm)	倾斜度(%)	筒体转速(r/min)	进气温度()	电机功率(kw)	生产能力(t/h)	重量(t)
600 × 6000	3-5	3-8	700	3	0.5-1.5	2.9
800 × 8000	3-5	3-8	700	4	0.8-2.0	3.5
800 × 10000	3-5	3-8	700	4	0.8-2.5	4.5
1000 × 10000	3-5	3-8	700	5.5	1.0-3.5	5.6
1200 × 10000	3-5	3-8	700	7.5	1.8-5	14
1200 × 12000	3-5	3-8	700	11	2-6	14.8
1500 × 12000	3-5	2-6	800	15	3.5-9	17.8
1800 × 12000	3-5	2-6	800	18.5	6-12	25
2000 × 18000	3-5	1.5-6	800	18.5	7-15	36
2200 × 18000	3-5	1.5-6	800	22	10-18	53.8
2400 × 20000	3-5	1.5-5	800	37	18-30	62
3000 × 20000	3-5	1.5-5	800	55	25-35	78
3000 × 25000	3-5	1.5-5	800	75	32-40	87.5

本产品的加工定制是是，品牌是富华，类型是卧式，适用物料是多种可用，操作方式是连续式，干燥介质是烟道气，操作压力是常压