

3QGB高粘度螺杆沥青泵

产品名称	3QGB高粘度螺杆沥青泵
公司名称	泊头市海鸿泵阀有限公司
价格	7000.00/个
规格参数	类型:螺杆泵 品牌:海鸿 型号:3QGB
公司地址	沧州市泊头市工业园区
联系电话	86-03178317222 15094406293

产品详情

3qgb系列保温三螺杆泵是一种容积式泵,显著的优点是结构简单、体积小,允许高转速工作平稳可靠、压力脉动小、流量稳定、噪音低、效率高,正是利用螺啮合原理,依靠旋转的螺杆在泵套内相互啮合,把被输送的介质封闭在啮合腔内,沿螺杆轴向连续匀速地推至排出口,为系统提供稳定的压力。三螺杆泵适用于输送各种无腐蚀性油类及类似油的液体,760mm²/s。高粘度介质可通过加温降粘后输送,其温度一般不超过350℃。保温三螺杆泵采用铸钢制成,有保温和不带保温两种,建议高粘度介质采用保温结构的螺杆泵。三螺杆泵广泛应用于石油、化纤、冶金、机械、电力、机床、船舶、玻璃、公路等各行各业。三螺杆泵适用于输送燃料油、润滑油、液压油、泵油、沥青及其它类似油的润滑性液体。该泵密封性能好,采用机械密封,根据用户不同的介质,机械密封磨擦件选用不同的材质,对于高粘度介质,选用机械强度高、耐磨性好的硬质合金材料,保证了高温下的密封性能

本产品的类型是螺杆泵,品牌是海鸿,型号是3QGB,材质是铸钢,驱动方式是电动,性能是无泄露,用途是流程泵,输送介质是沥青、重油,泵轴位置是卧式,叶轮数目是单级,流量是25(m³/h),扬程是60(m),转速是1450(rpm),吸入口径是80(mm),排出口径是65(mm),效率是46,输出流量是25,重量是100(kg),功率是7.5(kw),规格是3QGB80*2-36,吸程是5,轴功率是5.8,工作温度是200