

# 单螺杆浓浆泵 螺杆泵 G50-1

产品名称	单螺杆浓浆泵 螺杆泵 G50-1
公司名称	浙江兴盛机械有限公司
价格	11000.00/个
规格参数	类型:螺杆泵 品牌:同盛 型号:G50-1
公司地址	中国 浙江 温州市 经济技术开发区滨海园区滨海一道8路839号
联系电话	86 0577 85825578 13616639068

## 产品详情

此款泵有多种型号，多种配置，列出的价格仅供参考。具体欢迎咨询！

手机：15990724335 qq：87995016 联系人：朱忠奎

### 广泛的应用

单螺杆泵被广泛用于各行业输送各类介质，恒压连续动行，无脉动，介质输送无破损，通过调节转速改变流量达到计量的目的。

#### 输送介质

本产品适合输送具有以下特性的介质固体含量高(最大粒径可达50mm)或无固体含量各种粘度(1mpas~3百万mpas)的介质触变性和易膨胀性介质剪切敏感性介质磨蚀性介质有/无自润滑性的介质腐蚀性介质(ph=0~14)粘结性介质有毒性介质

### 产品特性

转子从耐磨防腐蚀金属转子到无磨损陶瓷转子。定子定子材料在钢管内成形，两端一体密封，内腔材料

有各种弹性橡胶材料、塑料。定子入口端采用喇叭结构便于介质进入。传动系统传动轴和延长轴通过两头带万向节的连轴杆将动力传递给转子。流量大、压力高流量范围从每小时0.2m<sup>3</sup>-200m<sup>3</sup>压力范围最高达18bar。泵的吸入室和排出体出口和入口按德国din标准及国际标准设计，易于流体进出的法兰形式或螺纹形式，腔内材料有铸铁、镍铬钢、不锈钢、衬胶铸铁及其它特殊材料。多种辅送组合同一种传动部件可与四种不同设计的转子/定子匹配，为您提供最佳使用方案。广泛的材料选择针对不同的应用领域，选用不同的金属材料，从铸铁、镍铬钢到耐酸材料、哈氏合金及钛合金。弹性材料可选用耐磨的、耐油的、耐酸的、耐碱的橡胶，如天然橡胶、丁睛橡胶、乙丙橡胶及氟橡胶等。对磨蚀性强的介质，可选用陶瓷或塑料。当介质因高温或含有某些化学成分而不能选用弹性材料时，可选用硬材质定子或刚性定子。广泛的材料选择针对不同的应用领域，选用不同的金属材料，从铸铁、镍铬钢到耐酸材料、哈氏合金及钛合金。弹性材料可选用耐磨的、耐油的、耐酸的、耐碱的橡胶，如天然橡胶、丁睛橡胶、乙丙橡胶及氟橡胶等。对磨蚀性强的介质，可选用陶瓷或塑料。当介质因高温或含有某些化学成分而不能选用弹性材料时，可选用硬材质定子或刚性定子。多种轴封形式按客户的要求，机械密封从单端面机封(带或不带冷却)、双端面机封(背靠背式及串联式机械密封)到盒式密封；也可选用填料密封、水封环及特殊密封。对有毒介质可提供无泄漏磁力传动。其它特性最高吸上高度可过8米水柱,可双向旋转，双向输送,安装方式灵活运行顺畅、平稳、噪音低、无脉动、无剪切输送介质温度范围-20 ~+180

#### 技术参数

本产品的类型是螺杆泵，品牌是同盛，型号是G50-1，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是卫生，用途是输送，输送介质是其他，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是10（m<sup>3</sup>/h），扬程是60（m），转速是720（rpm），排出压力是0.6，轴功率是5.5，工作温度是< 150