

# 304全不锈钢螺杆泵 大开口斗式进料单螺杆泵 食品工业用螺杆泵

产品名称	304全不锈钢螺杆泵 大开口斗式进料单螺杆泵 食品工业用螺杆泵
公司名称	靖江市金时利耐磨泵厂
价格	5300.00/台
规格参数	类型:螺杆泵 品牌:金时利 型号:G
公司地址	靖江市新桥镇工业园区东首新桥加油站西
联系电话	18901425727

## 产品详情

### 304全不锈钢螺杆泵 大开口斗式进料单螺杆泵 食品工业用螺杆泵

g系列单螺杆泵是一种新型的内啮合回转式容积泵。单螺杆泵的工作原理是单线螺旋的转子在双线螺旋的定子孔内绕定子轴线作行星回转时，转子与定子副之间形成的密闭腔就连续的、匀速的、容积不变的将介质从吸入端输送到压出端。具有效率高、自吸能力强、适用范围广等优点，对各种难以输送的介质都可用此泵来输送，因此，单螺杆泵在国外被称为wanneng泵。该系列泵可输送中性的或腐蚀的液体，洁净的或磨削性的液体，含有气体或易产生气泡的液体，高粘度的液体，包括含有纤维物和固体物质的液体。g型螺杆泵采用无毒无味的食用橡胶，工作温度可达120℃。由于该二部件的特殊几何开头分别形成单独的密封容腔。介质由轴向均匀推行流动。内部流速代低，容积保持不变。压力稳定，因而不会产品涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6mpa—1.2mpa，扬程60m—120m（清水），自吸高度一般在3m以上。

因定子选用多种弹性材料制成，所以g型螺杆泵对高粘度达到80%流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送，有一般泵种所不能胜任的特性。其流量与转速成正比，广泛应用于食品冶金、造纸、印染、化工、化肥制药等工业部门使用。传动可采用联轴器直接传动，或采用高速电机，三角带，变速箱等装置变速。g型螺杆泵这种泵零件少，结构紧凑，体积小，维修简单，转子和定子是本泵的易损件，结构简单，便于装拆。

1、与离心泵相比螺杆泵无需安装阀门，流量是稳定的线性流动；2、与柱塞泵相比螺杆泵具有自吸能力强、吸入高度强；3、与隔膜泵相比螺杆泵可输送各种混合杂质含有气体及固体颗粒或纤维的介质，也可输送各种腐蚀性物质；4、与齿轮油泵相比，螺杆泵可输送高度的物质；5、与柱塞泵，隔膜泵及齿轮泵不同的是，螺杆泵可用于药剂填充和计量。

主要采用铸铁ht200e、铸钢、304、316l不锈钢2205、2605双相不锈钢等材质。

## i-1b型污泥螺杆泵 污泥螺杆泵性能参数

规格 型号	理论流量pmp a (m3/h)	流量(m3/mi n)	扬程(m)	吸程( m)	进出口 径	转速(r/min)	配用电机( kw)	工作压力(* k g/cm2)
i-1b1寸	2.39	1.5	50	2	25	960	1.1	5
i-1b1.5寸	5.2	3.2	80	3	40	960	2.2	8
i-1b2寸	8.85	5.6	80	3	50	960	3	8
i-1b2.5寸	10.6	6.5	60	3	65	960	3	6
i-1b3寸	18.1	12	60	3	75	960	5.5	6
i-1b4寸	24	16	60	3	100	960	7.5	6
i-1b5寸	36	25	60	3	125	960	11	6
i-1b6寸	38	30	60	3	150	960	15	6

我们本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神，为客户提供卓越的品质和服务。真诚地与广大新老客户携手共创未来!

想了解更多产品和价格，请与我公司联系或登陆我公司网站。在货到贵方 签收时请务必当着货运或快递人员的面，打开包装检查商品有没有损坏，核对数量是否正确，如果发现有问题一律拒签，或是有问题一定当货运或快递员的面联系我们，签字后，货运或快递员离开后，发生的问题，买家承担，为了有一个愉快的交易，请一定执行！谢谢！一旦签收则视为对商品已认可。欢迎各界朋友莅临本公司业务部参观、指导和业务洽谈。与各位达成长期合作，以我们公司诚信与贵公司共创双赢。

本产品的类型是螺杆泵，品牌是金时利，型号是G，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是耐磨，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，流量是10 (m3/h)，扬程是50 (m)，转速是960 (rpm)，规格是G50-1