数显智能温控开关 REX-C700 智能温控开关

产品名称	数显智能温控开关 REX-C700 智能温控开关
公司名称	中山市君菱电子销售中心
价格	130.00/个
规格参数	品牌:RKC/理化 型号:REX-C700 类型:蒸气压力式
公司地址	中山市小榄镇升平西路博通商贸大厦4楼之一
联系电话	0760-23790207 13380885225

产品详情

数字显示控制器[过程／温度控制器]

理化工业株式会社网站>产品向导> 数字显示控制器[过程／温度控制器]

ha900, ha400 高速数字显示控制器[过程／温度控制器]

实现1秒40次的超高速反馈控制！ 精度±０.１％、可添加2通道控制处理、多存储功能（通过利用设定变化率限幅器、区域链接、渗透时间实现简易程序控制功能）、级联控制功能、功率前馈功能、2系统通信接口等等各种功能。 最适合用于半导体制造过程中rtp(rapid thermal process：急速加热处理)操作●专集●

fb900, fb400 数字显示控制器[过程／温度控制器]

迷你机身（纵深仅为60mm），超高性能注重响应性和追踪性的同时，又配备了具有2种pid控制功能的‘聪敏pid’根据用途不同，采样周期可在0.05秒（高速采样式）或0.1秒（标准采样式）或0.25秒（高分辨率采样式）间切换。精度±０.１％，可添加启动演算功能（根据启动时的温度特性自动算出pid常数）、多存储功能（通过利用设定变化率限幅器、区域链接、渗透时间实现简易程序控制功能），利用控制器间通信的组运行功能（附带学习功能的自动升温、级联控制、温度比率设定、组运转／停止）、可实现高速数据收集的数据绘图（modbus）等等多种功能。※
在加热冷却控制操作和位置比例控制操作时，不可追加

附带学习功能的自动升温功能。●专集●●温度控制器fb系列用的现场总线连接通信变送器com-j系列

fb100 数字显示控制器[过程／温度控制器]

体积小（48mm×48mm×74mm），较高的扩展性。该产品体积虽小，却集备受好评的fb900、fb400的多种功能于一身；注重响应性和追踪性的同时，又配备了提供两种pid控制选择的『聪敏ⅱpid』。根据用途不同，采样周期可在0.05秒（高速取样）或0.1秒（标准取样）或0.2秒（高分解能式）间切换。精度±０.１％，可添加根据启动演算功能（根据启动时温度特性自动算出pid常数）、多存储功能（通过利用设定变化率限幅器、区域链接、渗透时间实现简易程序控制功能），利用控制器间通信的组运行功能（附带学习功能的自动升温、级联控制、温度比率设定、组运转／停止）、可实现高速数据收集的数据绘图（modbus）等等多种功能。●专集●

rex-f9000 高分辨率数字显示控制器[温度控制器]

温度控制迈向新领域该产品实现了０.００１℃高分辨率温度控制，它的诞生使得温度控制实现了进一步的精确。精度±０.０５℃（仪器环境温度23℃±5℃），采样周期0.1秒、4线式铂金热电阻输入、2通道控制处理、可最大限度满足客户对高精度、高分辨率的需求。为保持高度的温度控制稳定性，采用了本公司自主研发的聪敏pid。另外，在pid输出上追加了功率前馈功能，即使负载电压变化控制温度仍可不变，

rex-f 系列 数字显示控制器[过程／温度控制器]

温度控制的“万能选手”该款产品配备了簡单的键式开关和清楚明白的显示字符，用户能够轻松找到想看的设定画面，使设定更加容易。条形统计图可显示控制输出值或设定值、测量值间的偏差，使控制状态更容易确认。这些优点与丰富的供选功能一起，不仅可以进行温度控制，还可应付多种多样的控制过程显示。

rex-d 系列 数字显示控制器[温度控制器]

“百变”温控器产品通用输入（各种热电偶、铂金热电阻、电压输入等）以及通用输出（除去d100）功能让用户可根据自己的需要自由设定仪表程序。另外，模糊功能可防止温度过上冲或过下冲。精度±０.３％、采样周期0.5秒

亲,还有不明白可向我们的客服提问>>

在线小a:在线 小b:在线售后 小c：

本产品的品牌是RKC/理化，型号是REX-C700，类型是蒸气压力式，工作电压是AC220（V），过载电流是0~10m（A），动作温度是0~400（℃），寿命是10000（次），产品认证是ce，物料编号是REX-C700，加工定制是否