

洛宝泰ANT-160脱水防锈油

产品名称	洛宝泰ANT-160脱水防锈油
公司名称	天津雷瑛科技有限公司
价格	360.00/桶
规格参数	品牌:雷瑛科技 型号:ANT-160 包装规格:20千克/桶
公司地址	天津市北辰区青光镇
联系电话	022-26355992 13682051135

产品详情

标

题：

供应洛宝泰ANT-160脱水防锈油置换型防锈油薄层防锈油罐装防锈油高效率超防锈超环保万能防锈润滑油

字：脱水防锈油、置换型防锈油、薄层防锈油、罐装防锈油

号：ANT-160

牌：洛宝泰

AS：0010023/0070001

类别：置换型防锈油

闪点：70度

倾点：-30度

外观：淡褐色

性能：具有良好的粘湿和防锈性能，四季通用。

用途：适用于铜、铁、钢、铝知类金属以及合金类金属。

保质期：24个月

发货时间：接到订单后一天内

执行标准：国标

运动粘度：3-4

包装规格：20千克/桶、200千克/桶

主要用途：本品适用于轴承、机床、工具、汽车和机械的长期封存等金属制品的长期防锈。

产品说明：

产品特性

有优良的耐高温、高湿、抗盐雾、抗大气腐蚀及中和置换性能、对钢、铸铁、铜合金、铝、铝合金、镀锌钝化及镁镉钝化等金属材料均有良好的防锈效果。

性能概述:

本产品是由环保溶剂与多种特效防锈添加剂精制而成，施于金属表面之后，溶剂挥发而剩下一层均匀防锈膜。广用于钢铁件较长时间的防锈保护。本产品具有较好的人汗及水置换性能，对黑色金属和有色金属有着优秀的防腐性能，并具有涂层薄、使用方便、易于去除等特点。

主要优点:

型：能快速脱除金属零部件表面的水膜并在其上附着一层防锈膜保护金属不受腐蚀。

低粘度：具极强的渗透性和防锈性，可用于细小五金零件。

：在金属表面形成一层透明油性膜，可以非常容易的用石油溶剂或煤油把它洗掉。

成本低：单位面积使用成本低廉。

主要用途:

主要用于工序间脱除金属表面的水膜和防锈，对于用水溶性切削液加工的钢铁制品的后序处最为理想。

将带水液的金属零件直接浸入脱水油中，浸油时间约1-3min，并不断振动零件，对于有孔隙、盲孔、内腔的零件更要抖动，以彻底脱水。

浸油油槽底部应设计为锥型，并在底部装有阀门，以便随时排出沈积水，同时离高油槽底部10cm安装活动金属网，防止金属零件触及沈积水，确保脱水及防锈效果。

若先甩干水珠，再经脱水处理，效果更理想。

适用范围

本品适用于轴承、机床、工具、汽车和机械的长期封存等金属制品的长期防锈。

注意事项

本品应储存于阴凉通风处，防止日晒雨淋或混入杂质。