

ZQ202 数显回弹仪（一体式）

产品名称	ZQ202 数显回弹仪（一体式）
公司名称	中侨博联（北京）仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室(集群注册)（注册地址）
联系电话	56207696 13910442308

产品详情

ZQ202 数显回弹仪（一体式）

产品用途：

用于建筑结构中硬化混凝土抗压强度的非破损检测评定。

技术特点：

一体式设计，方便快捷

可用于WinXP.Win7、Win8等环境下运行

主要技术指标：

- 1.检测数据处理依据：同步内置《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）和部分省、市、区地方检测技术规程；
- 2.内存量：180个构件，最多57600多个测点及相关数据；
- 3.计量检定规范：执行《混凝土回弹仪检定技术规程》（JJG817-2011）
- 4.标称动能： $2.207\text{J} \pm 0.100\text{J}$
- 5.弹击拉簧刚度： $785 \pm 40.0\text{n/m}$
- 6.指针长度： $20.0 \pm 0.2\text{mm}$
- 7.指针摩擦力： $0.65 \pm 0.15\text{n}$
- 8.弹击杆球面半径： $R25 \pm 1.0$
- 9.弹击拉簧工作长度： $61.5 \pm 0.3\text{mm}$
- 10.弹击杆冲击长度： $75.0 \pm 0.3\text{mm}$
- 11.弹击锤起跳位置：刻度尺“0”+1
- 12.钢砧上的率定值： 80 ± 2
- 13.示值一致性： ± 1
- 14.工作温度： $-4 \sim +40$
- 15.显示屏：3.2” 256x64(点阵)

16.通信速率：115200bps

17.电池电源：1600毫安3.7V锂离子电池

仪器构成：

包括：主机、回弹头、连接线、砂轮、说明书等。