ZQ202 数显回弹仪(一体式)

产品名称	ZQ202 数显回弹仪(一体式)
公司名称	中峤博联(北京)仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号 楼103室(集群注册)(注册地址)
联系电话	56207696 13910442308

产品详情

ZQ202 数显回弹仪(一体式)

产品用途:

用于建筑结构中硬化混凝土抗压强度的非破损检测评定。

技术特点:

一体式设计,方便快捷

可用于WinXP.Win7、Win8等环境下运行

主要技术指标:

1.检测数据处理依据:同步内置《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)和部分省、市、区地方检测技术规程;

2.内存量:180个构件,最多57600多个测点及相关数据;

3.计量检定规范:执行《混凝土回弹仪检定技术规程》(JJG817-2011)

4.标称动能: 2.207J ± 0.100J

5.弹击拉簧刚度: 785 ± 40.0n/m

6.指针长度: 20.0 ± 0.2mm

7.指针摩擦力: 0.65 ± 0.15n

8.弹击杆球面半径: R25 ± 1.0

9. 弹击拉簧工作长度: 61.5 ± 0.3 mm

10.弹击杆冲击长度: 75.0 ± 0.3mm

11.弹击锤起跳位置:刻度尺"0"+1

12.钢砧上的率定值:80±2

13.示值一致性: ±1

14.工作温度:-4 ~+40

15.显示屏: 3.2 " 256x64(点阵)

16.通信速率:115200bps

17.电池电源:1600毫安3.7V锂离子电池

仪器构成:

包括:主机、回弹头、连接线、砂轮、说明书等。