剪切波波速测试仪

产品名称	剪切波波速测试仪
公司名称	中峤博联(北京)仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号 楼103室(集群注册)(注册地址)
联系电话	56207696 13910442308

产品详情

yl-swt 剪切波波速测试仪

2015-11-09 14:56来源:未知浏览数: 151

产品用途: 场地勘察剪切波波速测试 场地勘察地脉动卓越周期测试产品特点:

8.4"真彩高亮触摸屏,亮度无级可调,数据、曲线清晰,适用环境广泛。

人体工学设计,高强度铝合金结构,重量轻,体积小,长时间工作更轻松。

专业向导式操作流程设计,检测步骤更优化,操作更简单,检测更高效。

专有低功耗技术平台+内置高性能复充锂电池,满足超长时间地脉动测试。

ad动态范围大,信噪比高。产品指标

:	型号	yl-swt
	主控单元	低功耗嵌入式工
	显示屏	8.4 " 真彩液晶显示屏
	存储容量	8g
	供电模式	内置高性能复充锂
	操作方式	触摸屏

数据传输usb2.0采样间隔5 µ s ~ 655记录长度512~8192点 至采样分辨率16位ac信号帯宽0.1hz ~ 20通道数4通道(外触发通道1个工作温度-20 ~ +体积266 × 180 × 5重量2.8 kg		
记录长度 512~8192点 至 采样分辨率 16位ac 信号带宽 0.1hz ~ 2C 通道数 4通道(外触发通道1个 工作温度 -20 ~ + 体积 266 x 180 x 5	数据传输	usb2.0
采样分辨率 16位ac 信号带宽 0.1hz ~ 20 通道数 4通道(外触发通道1个 工作温度 -20 ~ + 体积 266 x 180 x 5	采样间隔	5 μ s ~ 655
信号带宽 0.1hz ~ 20 通道数 4通道(外触发通道1个 工作温度 -20 ~ + 体积 266 × 180 × 5	记录长度	512~8192点 丑
通道数4通道(外触发通道1个工作温度-20 ~ +体积266 × 180 × 5	采样分辨率	16位a
工作温度 -20 ~ + 体积 266×180×5	信号带宽	0.1hz ~ 20
体积 266×180×5	通道数	4通道(外触发通道1个
	工作温度	-20 ~ +
重量 2.8 kg	体积	266 × 180 × 5
	重量	2.8 kg

符合规范: 《建筑抗震设计规范gb50011-2001》

《岩土工程勘察规范gb50021-2001》

《地基动力特性测试规范gb/t50269-97》标准配置:

(T T T T T T T T T T T T T T T T T T T					
序号	品名	数量	单位		
1	yl-swt剪切波主机	1	台		
2	井中三分量检波器60米	1	套		
3	速度型触发传感器	1	套		
4	mpc多功能数据线	1	根		
5	u盘	1	个		
6	触摸笔	1	个		
7	电源充电器	1	个		
8	仪器背带	1	个		
9	仪器箱	1	个		

软件特点

完善的波形浏览编辑功能,支持数字滤波、波形放大缩小、波形移动、指数放大等操作。输出报表格式、内容可灵活设置。

支持原始波形图、波速图、汇总数据表等多种显示和输出方式,满足不同工程需要。测点定义、修改方便直观,便于波形分析。软件界面

???????????????

???????? 13910442308