

真空干燥机-干燥烘干机-烘干干燥设备-品质保证

产品名称	真空干燥机-干燥烘干机-烘干干燥设备-品质保证
公司名称	常州市瑞美干燥设备有限公司
价格	58000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:箱式 品牌:瑞美
公司地址	常州市武进区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	86-051988912520/88905221 15961117189

产品详情

产品名称：fzg/yzg方形、圆形静态真空干燥机

产品关键词：fzg方形/yzg圆形静态真空干燥机,方形真空干燥机,圆形真空干燥机,真空干燥机

产品简介：真空干燥是将被干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它利用真空泵进行抽气抽湿，使工作室处于真空状态，物料的干燥速率大大加快，同时也节省了能源。真空干燥设备分为静态干燥和动态干燥机。yzg圆筒型、fzg方形真空干燥机属于静态式真空干燥器，szg双锥回转真空干燥机属于动态干燥机。

工作原理 所谓真空干燥，就是将干燥物料处于真空条件下，进行加热干燥。如果利用真空泵进行抽气抽湿，则加快了干燥速度。注：如采用冷凝器，物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收，如溶剂为水，可不用冷凝器，节省能源投资。性能特点 真空下物料溶液的沸点降低，使蒸发器的传热推动力增大，因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。

蒸发器热损失少。在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中无任何不纯物污入，符合gmp要求。属于静态式真空干燥器，故干燥物料的形体不会损坏。适应物料 适用于在高温下易分解，聚合和变质的热敏性物料的低温干燥；被广泛地采用在制药、化工、食品、电子等行业。结构示意图

fzg-15方形真空干燥机

热水自动温控循环、溶剂回收、真空干燥系统图

蒸汽加热、溶剂不回收、真空干燥系统图

技术规格

规格名称	yzg-600	yzg-800	yzg-1000	yzg-1400a	fzg-10	fzg-15	fzg-20
干燥箱内尺寸	600 × 976	800 × 1247	1000 × 1527	1400 × 2054	1500 × 1060 × 1220	1500 × 1400 × 1220	1500 × 1800 × 1220
干燥箱外尺寸	1135 × 810 × 1024	1700 × 1045 × 1335	1693 × 1190 × 150	2386 × 1675 × 1920	1513 × 1924 × 1720	1513 × 1924 × 2060	1513 × 1924 × 2500
烘架层数	4	4	6	8	5	8	12
层间距离	82	82	102	102	122	122	122
烘盘尺寸	310 × 600 × 45	520 × 410 × 45	520 × 410 × 45	460 × 640 × 45	460 × 640 × 45	460 × 640 × 45	460 × 640 × 45
烘盘数	4	8	12	32	20	32	48
烘架管内使压	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784
烘架使用温度	35-150	35-150	35-150	35-150	35-150	35-150	35-150
箱内空载真空度	-0.09 ~ 0.096						
在-0.1mpa, 加热温度110oc时, 水的气化率	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
用冷凝器时, 真空泵型号, 功率	2x-15a2kw	2x-30a3kw	2x-30a3kw	2x-70a5.5kw	2x-70a5.5kw	2x-70a5.5kw	2x-90a2kw
不用冷凝器时, 真空泵型号, 功率	sk-0.82.2kw	sk-2.74kw	sk-35.5kw	sk-611kw	sk-35.5kw	sk-611kw	sk-611kw
干燥箱重量	250	600	800	1400	1400	2100	3200

注：水环式真空泵与机械增压联用，以提高真空度。订货须知 订货时请根据干燥物料的物性初含水率终含水率、温度真空度干燥量干燥时间等因素选择合适的真空干燥器。同一种型号的真空干燥机中分别有蒸气热水导热油电加热四种加热方式。例如为了增加干燥量可适当增加烘架层数请及时向我厂提出。

在使用说明书上述的真空干燥系统中的附件我厂均可为用户提供和安装。请在订货时说明。本司可对用户提出的真空干燥系统中的特殊要求提供设计制造与安装。本司设备对用户实行质量三保。一切配件，长期提供、敬请用户放心。

常州市瑞美干燥设备有限公司是干燥设备、热风循环烘箱、真空干燥机、混合机、沸腾干燥机、气流干燥机等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在常州市郑陆镇焦溪开发区,常州市瑞美干燥设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。常州市瑞美干燥设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临常州市瑞美干燥设备有限公司参观、指导和业务洽谈。常州市瑞美干燥设备有限公司是中国干燥行业资深重点企业，地处人杰地灵的江南鱼米之乡——焦溪镇开发区，公司以诚信笃实、科技创新的形象享誉市场，成为中国干燥、制药设备行业的一颗璀璨明珠。公司本着质量第一、信誉至上的经营宗旨，以客户的要求作为质量的内控标准，采用科学管理模式，质量实行iso9000标准，形成一整套完善的质量管理体系。优质的产品，迅速的交货期，做到每一个客户满意

这是我们的永恒的承诺。“瑞美”牌系列产品畅销全国二十几个省市的千余家企业，产品质量与性能均达到国内外先进水平，深受用户的欢迎和信赖。近年来，我公司与中国科学院、清华大学、南京大学等科研院所保持紧密合作，确保产品的不断更新和开发干燥系列、混合系列、制粒系列、制药化工设备系列新产品，并对每个新产品都有严格的检测手段和一整套科学管理程序。这是一个充满竞争的时代，“瑞美人”执着追求，卓越的信誉，一流品质。“瑞美人”不懈努力，真诚关注您的需要，全心全意为您服务。“瑞美人”奋力拼搏，扬民族志气，创知名品牌。瑞美宣言：要是您不满意我们的服务，请您告诉我们；要是您满意我们的服务，请您告诉朋友。企业精神：求实、创新、奋发、进取。企业宗旨：重质量精益求精、讲信誉一诺千金。经营理念：今天的质量、明天的市场。质量方针：以市场为导向、顾客满意为宗旨、不断改进、达行为先进。服务宗旨：您的满意是我们永恒的追求。

本产品的加工定制是是，类型是箱式，品牌是瑞美，操作方式是间歇式，干燥介质是空气，加热方式是传导式，工作类型是微波，适用物料是多种可用，温度范围是低温式，干燥介质移动是逆流，应用领域是制药、化工、食品、，传热面积是10 (m²)，转速是4500 (r/min)，功率是5.5 (kw)，水分蒸发量是60 (kg/h)，外形尺寸是1.50 × 1.92 (m)，重量是3200 (kg)