# 真空干燥箱、真空干燥箱低价处理

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 真空干燥箱、真空干燥箱低价处理 |
| 公司名称 | 东莞市兴鸿检测设备有限公司 |
| 价格 | 19800.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类型:箱式<br>品牌:兴鸿 |
| 公司地址 | 东莞市沙田镇大泥村穗盛工业区 |
| 联系电话 | 86-076988667985 18922540612 |

# 产品详情

一、产品说明：适用于各行业如光电、电池、线路板、电子电器、制药、化工、塑料、硅胶等真空脱泡处理及真空状态下烘烤，可充惰性气体，生产车间、实验室及科研单位测试之要求设备。

二、特点：

1. 外采用secc钢板、精粉体烤漆处理，内采用usu不锈钢。

2. 操作简便，温度均匀度佳。

3. 耐真空度高可达5* 10-3torr

4. 气阀及近气阀采用球阀，使用方便，紧密性高。

5. 超温保护：超负载自动断电系统。

6. 硅胶迫紧（silicon packing）

7. 循环方式：热辐射及自然对流。

8. 强化玻璃窗口。

三、技术参数：

1. 规格尺寸：

型号：sh-301z 内箱30×30×30（w×h×d）cm

型号：sh-452z 内箱40×40×45（w×h×d）cm

型号：sh-503z 内箱50×50×50（w×h×d）cm

型号：sh-604z 内箱60×60×60（w×h×d）cm

2. 温度范围：rt～200°C

3. 温控器：pid微电脑自动演算pv/sv同时显示，按键设定

4. 材 质：内箱材质为镜面不锈钢，外箱材质为secc钢板粉体烤漆处理

5. 精确度（°C）：±0.5

6. 均匀度（°C）：±1.5%

7. 电压（v）：220/380

8. 功率：2.0~12.0kw

9. 重量（大约）：85~300kg

10. 包装：内薄膜胶、外木箱

11. 真空泵：国产真空泵4l

四、保修期：保固期限壹年,（天灾或人为因素造成之损坏不在此限）,终身维护。

备注：1、另有其它规格型号产品可选择，可制造非标产品。

2、所有产品可开增值税票（报价说明）。

3、广东省内包送货上门安装调试，外省具体要求可协商。

4、其它相关资料请登录我司网站了解

本产品的加工定制是是，类型是箱式，品牌是兴鸿，操作方式是连续式，干燥介质是空气，加热方式是辐射式，工作类型是微波，适用物料是多种可用，温度范围是高温式，干燥介质移动是逆流，应用领域是电池，LED光电，照明，电子，塑胶，AB胶，树脂，传热面积是1（m2），转速是1000（r/min），功率是6（kw），水分蒸发量是1（kg/h），重量是136（kg）