

# 碳钢防腐活性炭过滤器 KQ-GLQ-JX

产品名称	碳钢防腐活性炭过滤器 KQ-GLQ-JX
公司名称	杭州康强水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康强 型号:KQ-GLQ-JX 原理:加压过滤
公司地址	杭州文三路浙江大学西溪校区12幢104室
联系电话	13073692363

## 产品详情

### 活性炭过滤器

活性炭过滤器主要用于去除水中有机物，胶体硅，余氯等，对臭味，色度，重金属离子的吸附能力很强。

过滤面积大，去除率高，对后期的水处理系统起到必要的保护作用，功能结构完备合理，使用安全可靠，主要由保护系统，过滤系统和反洗系统组成操作方便，易于维护，使用寿命长，运行成本低。

### 主要技术参数

规格	a (mm)	b(mm)	c(mm)	f(mm)	进出水口	参考流量	砂碳量(参考量)
300*1200	300	1500	1800	300	dn25	1t	s:300 c:50kg
400*1500	400	1500	2150	300	dn25	1.5t	s:340 c:80kg
500*1500	500	1500	2230	300	dn32	2t	s:399kg c:110kg
600*1500	600	1500	2290	300	dn40	2-3t	s:560kg c:160kg
700*1500	700	1500	2340	300	dn40	4-5t	s:760kg c:220kg
800*1500	800	1500	2390	300	dn50	5t	s:1t c:300kg
900*1500	900	1500	2600	300	dn50	7-8t	s:1.3t c:360kg
1000*1500	1000	1500	2750	400	dn65	10t	s:1.6t c:450kg

1200*1500	1200	1500	2850	400	dn65	15t	s:2.3t	c:650kg
1400*1500	1400	1500	2950	400	dn80	20t	s:3t	c:860kg
1500*1500	1500	1500	3060	400	dn80	25t	s:3.5t	c:1t
1600*1500	1600	1500	3200	400	dn80	30t	s:4t	c:1.2t
1800*1500	1800	1500	3310	400	dn100	40t	s:5t	c:1.5t
2000*1500	2000	1500	3410	400	dn100	50t	s:6t	c:1.8t
2200*1500	2200	1500	3510	400	dn100	60t	s:7.5t	c:2.2t
2400*1500	2400	1500	3560	400	dn100	70t	s:9t	c:2.5t
2600*1500	2600	1500	3600	400	dn125	80t	s:10t	c:3t
2800*1500	2800	1500	3650	400	dn125	90t	s:12.5t	c:3.5t
3000*1500	3000	1500	3700	400	dn125	100t	s:14t	c:4t
3200*1500	3200	1500	3750	400	dn150	120t	s:16t	c:4.5t

### 果壳活性炭主要技术指标

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
碘值	> 900mg/g	容重	0.45-0.55g/cm <sup>3</sup>
比表面积大	1000m <sup>2</sup> /g	干燥碱量	10%
总容积	0.9cm <sup>3</sup> /g	强度	>88%
笨吸附率	450mg/g	ph值	7
水份	<5%		

### 椰壳活性炭的指标：

指标：规格	4 × 8目	8 × 16目	14 × 28目
强度%	93	93	95
碘值mg/g	950	950-1000	1000
水份%	5	5	5
灰份%	7	5	5
四氯化碳吸附值%	50	55	60
充填密度g/l	450-500	450-500	450-550
ph值	7	7	7

本产品的品牌是康强，型号是KQ-GLQ-JX，原理是加压过滤，用途是固液分离，样式是立式，性能是高效过滤，适用对象是水，适用对象性质是腐蚀性,弱腐蚀性，滤料类型是活性炭，过滤器类型是管式，主体材质是碳钢，适用范围是水处理,化工,石油,汽车,轻工,纺织,制药,染料,冶金,选矿,食品,电镀，有效过滤面积是15（m<sup>2</sup>），外形尺寸是1000（mm），设备重量是65（Kg），规格是1000\*2000