

圆筒式回转筛 滚筒筛沙机 可移动式滚筒筛 大型矿石筛选设备

产品名称	圆筒式回转筛 滚筒筛沙机 可移动式滚筒筛 大型矿石筛选设备
公司名称	石城县绿洲选矿设备制造有限公司
价格	39000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:绿洲 型号:GT
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园
联系电话	18370820210

产品详情

滚筒筛沙机性能特点：

1、筛孔不易堵塞。2、运行平稳，噪声较低。3、结构简单，维修方便。4、整机可靠性高，一次性投资较少。5、采用特制筛网，筛分效率高，使用寿命长。

圆筒式回转筛详细介绍

滚筒筛是由滚筒、机架、漏斗、减速器、电动机五个部分组成。矿物进入滚筒后，一方面随着滚筒转动而被筛选，一方面粒度大的石料沿着滚筒的斜度向前流动，通过不同网目的筛网逐渐被筛出。不大的石料筛出后落入各自的漏斗，然后由人工运出或自流送往成品堆。

滚筒筛做工精细，坚固耐用，钢架以型钢焊接，漏斗容积大，为钢板接而成。设有多个漏斗分别出料。漏斗嘴子以法兰连接，可向两侧或一侧料，便于拉运或自流，提高了产量，防止堵料磨损筛网，耽误生产。适宜筛分各种性质的物料如：砂金矿、煤、焦炭、白灰等潮湿易堵塞物料，筛下产品最大<100mm，中间10~50mm，最细可达 3mm以下。

滚筒筛技术参数

型号	处理量t/h	功率kw	筛筒直径mm	筛筒长度mm	筛下粒度m	外型尺寸长×宽×高	重量kg
					m	mm	
gt1015	50	4.0	1000	1500	<3~10	3000*1400*2145	2200
gt1020	100	5.5	2000	3460*1400*2145	2800		
gt1225	160	7.5	1200	2500		4146*1600*2680	4200
gt1530	250	11	1500	3000		4460*1900*2820	5100
gt1545	350	15	4500	5960*1900*3080	6000		

gt1848	450	22	1800	4800	6500*2300*4000	7500
gt2055	600	30	2000	5500	7500*2500*4000	8600

- 注：1、以上参数以滚筒筛分机给料最大<200mm，平均粒径在80mm左右的物料为依据。
2、滚筒筛分机防堵装置按用户要求设置。 3、当滚筒筛分机筛下粒度<3mm时产量相应降低。
4、可根据用户需要定制特殊规格。

本产品的加工定制是是，品牌是绿洲，型号是GT，别名是滚筒筛，用途是筛分各种潮湿易堵物料，筛面层数是1-2层，筛面长度是2000（mm），筛孔尺寸是3-10（mm），最大入料粒度是100（mm），重量是2.8（t），产品类型是全新，功率是5.5kw，类型是滚筒筛砂机，筛网材料是金属丝编织网，物料运动轨迹是圆筒筛，规格是GT1020