

# 砂石筛选的筛分设备 各种型号滚筒筛 滚筒筛选机

产品名称	砂石筛选的筛分设备 各种型号滚筒筛 滚筒筛选机
公司名称	赣州富邦冶金机械有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:宇工 型号:1200*3600
公司地址	江西省赣州市石城县温坊桥头（注册地址）
联系电话	0797-5719772 19970176787

## 产品详情

各种型号滚筒筛 滚筒筛选机 圆筒筛 振动筛 砂石筛选的筛分设备滚筒筛|多用滚筒筛|石料专用滚筒筛主要有电机、减速机、滚筒装置、机架、密封盖、进料口组成。滚筒装置倾斜安装于机架上。电动机经减速机与滚筒装置通过联轴器连接在一起，驱动滚筒装置绕其轴线转动。当物料进入滚筒装置后，由于滚筒装置的倾斜与转动，使筛面上的物料翻转与滚动，使合格物料（筛下产品）经滚筒外圆的筛网排出，不合格的物料（筛上产品）经滚筒末端排出。由于物料在滚筒内的翻转、滚动，使卡在筛孔中的物料可被弹出，防止筛孔堵塞。滚筒筛砂机、滚筒筛分机与滚筒筛的原理构造几乎相同，是人们对它的认识和叫法上存在差异。

滚筒筛|多用滚筒筛|石料专用滚筒筛主要特点:

筛孔不易堵塞。

1

运行平稳，噪声较低。

2

结构简单，维修方便。

3

筛分筒可封闭，易于密闭收尘。

4

整机可靠性高，一次性投资较少。

5

采用特制筛网，筛分效率高，使用寿命长。

6

滚筒筛|多用滚筒筛|石料专用滚筒筛适用范围：

- 一. 石料场中用于大小石子分级.以及分离出泥土和石粉.
- 二. 沙石场中用与沙石分离.
- 三. 煤炭行业用于块煤与煤粉分离以及洗煤(洗煤机械的组成部分)
- 四. 化工行业,选矿行业用于大小块状物分级及分离粉状物质.

滚筒筛的技术

参数：

型号及规格	生产能力t/h		功率kw	转数r/min	重量t
	粗筛	细筛			
600 × 1800	18	8	2.2-3	26	1.36
800 × 2400	36	16	4	22	2.54
1000 × 3000	60	27	5.5-7.5	18	3.6
1200 × 3600	90	40	7.5-11	16	5.9
1500 × 3600	110	50	11-13	14	9.52
1800 × 4200	165	77	13-17	12	13.6
2100 × 4200	230	115	15-22	10	18.14

设备安装

- 1、预埋钢板。安装前应按设备安装图的要求预埋钢板，要求预埋钢板的上平面位于同一平面上。安装所需的预埋钢板、底脚螺栓等均由安装单位自备。
- 2、筛体的安装。根据设备进料口、出料口的位置布置，对筛体安装位置进行确定。
- 2、安装基础支架。将筛体两端通过吊装安装在基础支架上，并将筛体安装角度调整至设计角度，后进行固定焊接。
- 3、连接进料口和出料口。
- 4、连接筛体下部支架密封板。
- 5、用手转动滚筒筛分筒，不得有阻力过大或卡死现象，否则应及时查清原因加以调整。
- 6、滚筒筛出厂后，如超过6个月才安装，则安装前必须将大轴的轴承拆下清洗，注入新润滑脂（2号锂基润滑脂）。

型号是1200\*3600，别名是滚筒筛，用途是高等级公路、铁路、水利、机场、建筑、水泥、耐材、冶金、煤炭、焦炭、玻璃等行业，筛面层数是根据用户要求制作，筛面长度是3800（mm），筛孔尺寸是0-5（mm），大入料粒度是8（mm），重量是22000（t），产品类型是全新，功率是5.5，类型是分选筛，筛网材料是金属丝编织网，物料运动轨迹是圆振筛，规格是1200\*3600