

矿山用筛选设备 沙子分离设备 高效圆振动筛 圆振筛

产品名称	矿山用筛选设备 沙子分离设备 高效圆振动筛 圆振筛
公司名称	上海世邦机器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:世邦 型号:3YA1848振动筛
公司地址	中国上海市浦东新区金桥南区 建业路416号
联系电话	86-02158381997 15838095931

产品详情

您好，上海世邦为您服务！我们是专业生产破碎磨粉设备的厂家，欢迎咨询：手机：13651725384
电话：021-58381997

【y系列圆振动筛】

【简介】

圆振动筛做圆形运动，是一种多层数、高效新型振动筛，专为采石场筛分料石设计的，也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门作产品分级用。

【进料粒度】：200-400 mm

【生产能力】：7.5—700 t/h

【应用领域】：适宜采石场筛分砂石料，也可供选煤、采矿、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。

【适用物料】：花岗岩、玄武岩、辉绿岩、页岩、石英石、河卵石、石灰石、铁矿石、煤矸石、有色金属矿石、鹅卵石等

【产品优势】：

1.结构先进

环槽铆钉联接、结构先进，坚固耐用,采用轮胎联轴器，柔性连接，运转平稳。

2.用途广泛

本系列振动筛为圆振动筛，振幅强弱可调节，物料筛淌线长，多层筛分，各档规格筛选清晰，筛分效率高，适合采矿、砂石行业。

3.电耗低、噪声小

筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓，结构简单，维修方便快捷。采用偏心块作为激振源，激振力强、电耗低、噪音小。

4.技术先进

振筛筛机主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，振动器安装在筛箱侧板上，并由电动机通过三角皮带带动旋转，产生离心惯性力，迫使筛箱振动。

5.处理量大

采用小振幅，高频率，大倾角结构，使该机筛分效率高、处理量大。振动器采用大游隙轴承，稀油润滑、噪声低、寿命长。另部件通用性强，维修方便。

【工作原理】

圆振筛筛机主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。筛机侧板采用优质钢板制作而成，侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接，采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅。振动器安装在筛箱侧板上，并由电动机通过三角皮带带动使激振器偏心块产生高速旋转，产生很大的离心惯性力，激发筛箱产生一定振幅的圆运动，筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给冲量而产生连续的抛掷运动，物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛，从而实现分级。

技术参数

型号	筛面规格(mm)	层数	筛孔尺寸(mm)	进料粒度(mm)	处理能力(t/h)	电机功率(kw)	电机型号
2ya1237	1200 × 3700	2	3-50	200	7.5-80	4-15	y160l-4/15
3ya1237	1200 × 3700	3	3-50	200	7.5-80	4-15	y160l-4/15
2ya1548	1500 × 4800	2	5-50	400	50-208	4-15	y160l-4/15
3ya1548	1500 × 4800	3	5-50	400	50-250	4-15	y160l-4/15
2ya1848	1800 × 4800	2	5-80	400	50-260	4-18.5	y180m-4/18.5
3ya1848	1800 × 4800	3	5-80	400	50-300	4-18.5	y180m-4/18.5
2ya1860	1800 × 6000	2	5-80	400	50-300	4-18.5	y180m-4/18.5
3ya1860	1800 × 6000	3	5-80	400	50-350	4-22	y180l-4/22
2ya2160	2100 × 6000	2	5-150	400	100-500	4-22	y180l-4/22
3ya2160	2100 × 6000	3	5-100	400	100-500	4-30	y200l-4/30
2ya2460	2400 × 6000	2	5-150	400	150-700	4-37	y225s-4/37
3ya2460	2400 × 6000	3	5-150	400	150-700	4-37	y225s-4/37

本产品的加工定制是是，品牌是世邦，型号是3YA1848振动筛，别名是砂石振动筛，用途是适宜采石场筛分砂石料，也可供选煤、采矿、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。，筛面层数是3，筛面长度是1800 × 4800（mm），筛孔尺寸是5-80（mm），最大入料粒度是400（mm），重量是10000（t），产品类型是全新，功率是4-18.5，类型是振动筛，筛网材料是金属丝编织网，物料运动轨迹是圆振筛，规格是3YA1848振动筛