

液压爬梯式搅拌机 搅拌机厂家 液压型混凝土搅拌机 混凝土搅拌机

产品名称	液压爬梯式搅拌机 搅拌机厂家 液压型混凝土搅拌机 混凝土搅拌机
公司名称	郑州恒龙机械设备有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:工程建筑 物料类型:固-液
公司地址	郑州市中原区
联系电话	0371-67199911 18625522918

产品详情

液压爬梯混凝土搅拌机的特点：

液压自提式升降搅拌机可以代替中低层提升架，可以减少中途运输，直接送料到楼面，可节省时间和损耗，适用于中低层建筑，方便、安全、快捷。液压爬梯混凝土搅拌机产品使用详细说明：（1）新机使用前应按混凝土搅拌机使用说明书的要求，对各系统和部件逐项进行检验及必要的试运转。空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作、制动，确认正常，方可作业。（2）固定式混凝土搅拌机，应安装在牢固的台座上。当长期使用时，应埋置地脚螺栓；如短期使用，可在机座下铺设枕木并找平放稳。（3）对于移动式混凝土搅拌机，应安装在平坦坚硬的地坪上用方木或撑架架牢，并保持水平平面轮胎不受力。如果使用时间超过三个月以上时，应将轮胎卸下妥善保管轮轴端部应做好清洁防锈工作。（4）对某些需要挖设上料斗地坑的搅拌机，其坑口周围应垫高夯实，以防地面水流入坑内。上料轨道架的底端支承面应夯实或铺砖、架的后面亦须用木料加以支承，防止工作时轨道变形。（5）混凝土搅拌机启动后，应使搅拌筒达到正常转速后进行上料，上料后要及时加水；添加新料必须先将搅拌机内原有的混凝土全部卸出后才能进行。不得中途停机或满载荷时启动搅拌机，反转出料者除外。（6）在混凝土搅拌机使用中，切勿使砂石落入机器运转部分中去，以免使运转部件卡住损坏。上料斗提升后，斗下不能有人通过或停留，以免制动器失灵发生意外事故。如必在斗下检修或进行清理工作时，强行停机并将上料斗用保险链条拉牢。（7）作业中，如发现故障不能继续运转时，应立即切断电源，将搅拌筒内的混凝土清除干净，然后进行检修。（8）作业后，应对搅拌机进行全面清洗，操作人员如需要进入筒内清洗时，必须切断电源，设专人在外监护，或卸去熔断器并锁好电闸箱，然后方可进入。（9）上料斗的摇把，应用销子固定，以免人进入筒内清理时，身体碰触摇把使料斗提升，发生挤压事故。作业后，应将料斗降落到料斗坑，如需升起则应用链条扣牢。立杰机械制造有限公司专业生产各种型号的混凝土搅拌机，产品齐全，价格实惠，是众多工程机械建筑工地的首选厂家！液压爬梯混凝土搅拌机主要技术参数：

项目	jzc350
工作性能	出料容量l 350 进料容量l 560

	生产率m ³ /h	10-14
	搅拌筒转速r/min	14
	骨料最大粒径mm	60
	供水精度	误差 2%
电动机	搅拌电机	5.5
	提升电机	5.5
	水泵电机	0.55
	最大拖行速度km/h	20
	轮胎规格	6.50-16
	外形尺寸(长×宽×高) mm	2766×2140×3000
	整机重量	1950

--	--

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是工程建筑，物料类型是固-液，适用物料是混凝土，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是郑州恒龙，型号是爬梯式，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料300-500L(L)，装置方式是移动式，电机功率是18.5(Kw)，生产能力是350(L)，转速范围是17(r/min)，料桶容量是450(L)