

# 活性污泥回转筒干燥设备、滚筒干燥机、生活污水圆筒干燥窑价格

产品名称	活性污泥回转筒干燥设备、滚筒干燥机、生活污水圆筒干燥窑价格
公司名称	常州力马干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:力马干燥 型号:HZG-2.2 × 14
公司地址	常州郑陆和平工业集中区
联系电话	0086-051988968880 13806118222

## 产品详情

### 活性污泥回转筒干燥设备

首先将污泥由上料机输送到回转筒干燥设备的进料斗内，然后由推料设备将污泥推入回转筒干燥设备内，干燥设备内污泥同一定温度( )的烟气接触，经过干燥设备的搅动使污泥与热烟气接触，达到污泥烘干的目的。干燥后的污泥从干燥机的尾部排出，然后由干燥窑的上料机构收集输送到干燥窑头部的进料斗内，由螺旋送料机推入窑内焚烧，同时在窑头设有助燃燃烧器和供风装置，用以干燥窑和干燥设备的启动时所需的热量和助燃空气。随着窑体的转动，燃烬的灰渣从窑体尾部排出，燃烧产生的烟气经过沉降后与干燥设备所需的烟气换热、给助燃空气预热后，进入半干式喷雾干燥塔降温并去除有害气体，由布袋除尘器去除携带的烟尘后达标排放。

回转式干燥设备排出的含水蒸气的低温烟气( ~ )，相对湿度 ~ %，经过除尘系统去除携带的颗粒后，进入水冷凝器进行除湿，水蒸气以冷凝水状态排出系统，送入污水处理厂处理。除湿后的气体被焚烧炉烟气加热达到 ，相对湿度10%以下，再导入回转筒干燥设备除湿的水冷凝器的用水来自污水厂处理水。

烘干污泥的烟气排入粉尘沉降室，用以沉降去除烘干产生的粉尘。收集的灰尘通过输送设备，送入回转筒干燥设备。

本产品的加工定制是是，品牌是力马干燥，型号是HZG-2.2 × 14，传热面积是25 ( m<sup>2</sup> )，转速是25 ( r/min )，功率是12 ( kw )，外形尺寸是HZG-2.2 × 14 ( m )，占地面积是34 ( m<sup>2</sup> )，重量是5000 ( kg )，规格是HZG-2.2 × 14