

双锥真空干燥设备--SZG-500双锥回转真空干燥设备

产品名称	双锥真空干燥设备--SZG-500双锥回转真空干燥设备
公司名称	常州市宝康干燥机械有限公司
价格	42000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:箱式,盘式,双锥真空干燥机,立式,回转真空干燥机,耙式真空干燥机,卧式,带式 品牌:宝康
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口工业园
联系电话	0519-88673993 13776809887

产品详情

szg双锥回转真空干燥机产品

工作原理

szg双锥回转真空干燥机为双锥形的回转罐体，罐内在真空状态下，向夹套内通入蒸汽或热水进行加热，热量通过罐体内壁与湿物料接触。湿物料吸热后蒸发的水汽。通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态，且罐体的回转使物料不断的上下，内外翻动，故加快了物料的干燥速度，提高干燥效率，达到均匀干燥的目的。

产品概述

干燥速度快，一般只需几秒到十几秒钟，具有瞬间干燥的特点。干燥过程中液滴的温度比较低，特别适宜热敏性物料的干燥，能够保持物料色、香、味。为防止干燥塔产生粘壁现象，本装置设有特殊的结构，有效地杜绝产品的粘壁现象。特有的成品风送系统将干燥成品与系统内的热湿空气及时分离,避免了干燥成品的吸湿或结块的可能性。

应用范围

本机适用于医药、食品、化工等行业的粉，粒状物料的真空干燥和混合，尤其适用有下列要求的物料：>不能接受高温的热敏性物料> 容易氧化，有危险的物料> 需回收溶剂和有毒气体的物料> 要求残留挥发物含量极低的物料> 对结晶形状有要求的物料

溶济回收工艺安置图

性能和规格

型号	容积(l)	加热面积(m ²)	电机功率(kw)	外形尺寸长x宽x高(mm)	主机重量(kg)
szg-50	50	0.8	0.75	1860x600x1555	550
szg-100	100	1.1	0.75	2162x800x1755	800
szg-200	200	1.8	0.75	2212x800x1950	1000
szg-350	350	2.3	0.75/1.1	2262x800x2220	1100
szg-500	500	2.8	1.5	2350x800x2270	1200
szg-750	750	3.9	2.2	2662x1000x2490	1480
szg-1000	1000	5.1	3	2858x1300x2830	2800
szg-1500	1500	6.5	4	3062x1300x2940	3300
szg-2000	2000	8.2	5.5	3262x1400x2990	3580
szg-3000	3000	10.2	7.5	3762x1800x3494	5950
szg-5000	5000	18.2	15	4280x2490x3730	9960

注：1、对于干燥前后容积有很大变化的物料，其装料系数可适当增加；2、2000型转速：6转/分，3000、5000型转速：12转/分；3、特殊需要可另行设计；4、搪瓷内胆规格基本相同。

本产品的加工定制是是，类型是箱式,盘式,双锥真空干燥机,立式,回转真空干燥机,耙式真空干燥机,卧式,带式，品牌是宝康，操作方式是间歇式，干燥介质是空气，加热方式是传导式，工作类型是回转滚筒，适用物料是多种可用，温度范围是低温式，干燥介质移动是并流，应用领域是化工，制药，食品，农药，电子，锂电池材料，传热面积是2.63（m²），转速是3-13（r/min），功率是1.5（kw），外形尺寸是2500*1200*2500（m），重量是1000（kg），型号是SZG-500