

小型手扶压路机 手扶双轮压路机 路面机械 压实机械

产品名称	小型手扶压路机 手扶双轮压路机 路面机械 压实机械
公司名称	济宁八方矿山机械有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	品牌:bf 类型:双钢轮压路机 产品别名:压路机
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2164886

产品详情

手扶双辊压路机主要用途

用于公路、市政、建筑、水利等领域，在修建路面、街道、水渠、桥梁时对摊铺小面积道路坑槽修补压实和摊铺道路进行边缘压实。以及工程基础回填土、沥青路面、狭窄沟渠、巷道的压实。

手扶双辊压路机主要结构

由电启动汽油机带动全封闭无级变速静液传动器，驱动两个辊子向前、向后行进。电磁离合器带动偏心轴，使两个辊子同时振动行进。还有洒水、刮泥板等部件以及安装发电机使整机电源充足。

手扶双辊压路机性能特点

- (一)、采用电启动汽油发动机，操作方便省力、驱动静液传动器使压路机前后行走。
- (二)、全封闭无级变速静液传动器，精度高、性能可靠、无噪音。
- (三)、多功能操控扶手，轻松操控向前、向后行进速度，以及辊子振动与不振。能收纳的扶手，减少空间，运输更方便。
- (四)、特殊设计辊子的弓形侧板，能使辊子压到路的边缘。
- (五)、经防锈处理的大水箱，水量持久耐用，洒水和刮泥板装置使用方便可靠。
- (六)、粘合牢固、垂直使用的橡胶减振块，使机架及扶手工作时十分平稳、无振动感觉。

手扶双辊压路机主要参数

- 1、激振力：28kn
- 2、振动频率：66hz
- 3、钢轮直径×长度：400×600mm
- 4、行走速度：0-3km/h
- 5、动力：gx-390手电启动两用
- 6、振动离合：电磁离合器
- 7、爬坡度：25 %
- 8、重量：480kg
- 9、外形尺寸：1500×900×1000mm

本产品的品牌是bf，类型是双钢轮压路机，产品别名是压路机，工作重量是0.85（t），振动轮直径是400（mm），振动轮宽度是600（mm），振动频率是66（Hz），额定功率是1（kw），型号是齐全