

经济实用型数控龙门铣床-龙门加工中心

产品名称	经济实用型数控龙门铣床-龙门加工中心
公司名称	河北大恒重型机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:龙门铣床 品牌:大恒机床 型号:DHXK6032
公司地址	河北省沧州泊头市交河镇北八里村北
联系电话	86-0317-8177611 18713736156

产品详情

经济实用型数控龙门铣床-龙门加工中心！

机床主要结构特点：

1. x轴：工作台沿固定床身导轨纵向往复运动。

x轴传动：采用交流伺服电机传动滚珠丝杠传动，带动工作台运动，实现y轴直线运动。

导轨形式：台湾上银四条55型滚柱直线导轨，每条安装6个滑块。

2. y轴：铣头溜板沿横梁导轨往复运动。

y轴传动：采用交流伺服电机传动滚珠丝杠传动。

导轨形式：台湾上银三条55型滚柱直线导轨。

3. z轴：铣头滑枕沿溜板导轨垂直往复进给运动。

z轴传动：采用交流伺服电机通过滚珠丝杠带动主轴箱上下进给运动，并加双杠配重

导轨形式：贴塑滑动复合导轨。

4. 铣头：主铣头最高转速6000转，电机扭矩140nm加bf减速机1:4。

5. 大件：

机床大件包括床身、工作台、立柱、横梁、铣头溜板、铣头滑枕、铣头。

机床大件均采用树脂砂造型、高强度优质铸铁件。大件毛坯经热时效处理粗加工二次回火，以消除内应力；粗加工后进行充分的时效处理，以消除加工残余应力；精加工在数控龙门镗铣床上采用自由装夹的方式进行高速轻切削，使机床具有良好的刚性和精度保持性。

dhxk6032数控龙门铣床技术参数：

序号	项目	主要参数
1	x轴行程	mm 6200
2	y轴行程	mm 3000
3	z轴行程	mm 1100
4	龙门跨距	mm 3200
5	主轴端面至工作台距离	mm 250-1350
6	工作台面积	mm 6000*2800
7	最大承重	t 25
8	t型槽数量	no. 13
9	t型槽尺寸/间距	mm 22/200
10	驱动方式	直连
11	主轴转速	rpm 6000
12	主电机功率	kw 22
13	主轴电机扭矩	n.m 140
14	主轴锥度及规格	iso7:24no50
15	拉刀方式	自动
16	主轴直径	mm 190
17	x、y、z快移速度	m/min 10/10/7
18	x、y、z伺服电机功率	kw x轴7.5,yz轴5.5
19	x、y、z伺服电机扭矩 × 减速比	n.m x轴48nm加减减速机,yz轴35nm
20	x、y、z伺服电机转速	rpm 2500
21	x、y、z轴丝杠直径	mm 80/ 63/ 50
22	进给速度	mm/min 6000
23	最小步进当量	mm 0.001
24	数控系统	台湾 台湾新代21ma
25	重复定位精度	mm 0.02

培训和售后技术服务：

1. 我公司具备可靠的供货实力，有强大的技术实力及技术服务能力，能在24小时内响应买方的技术支持要求，及时为用户解决使用中出现的工艺技术及机床维修问题。
2. 供方免费对需方设备机械、电气及机械技术人员、操作人员进行技术培训（可与设备预验收同时进行）。
3. 供方负责设备的安装、调试，并在需方现场对操作、维修人员进行培训直至设备进行正常工作状态。
4. 机床保修期为一年，保修期从最终验收签字起计算。在质保期内因产品质量问题而造成设备或部件损坏供方无偿检修或更换；质保期后，供方承担终身服务并提供有偿备件及技术服务。

本产品的类型是龙门铣床，品牌是大恒机床，型号是DHXK6032，主电机功率是22（kw），主轴转速范围是6000（rpm），工作台尺寸是6000*2800（mm），T型槽数目是13，控制形式是数控，布局形式是立

式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年