

防火EVA泡棉密封垫片/防火CR泡棉密封垫片

产品名称	防火EVA泡棉密封垫片/防火CR泡棉密封垫片
公司名称	深圳市东泰海绵制品有限公司
价格	.63/个
规格参数	材质:CR泡棉 厂家(产地):深圳市 用途:装饰密封
公司地址	深圳市宝安区公明镇楼村冠城高新科技园G栋3楼
联系电话	13267222889 15016731797

产品详情

cr氯丁橡胶是一种合成橡胶泡棉除具有一般橡胶的良好物性外，还具有耐燃、耐油、耐化学腐蚀等优异特性，因此使之在各种合成橡胶中占有重要地位。同时cr泡棉还有国产进口区分cr橡胶泡棉均为闭孔橡胶泡棉进口cr泡棉有cr4205硬度10度正负5度 cr4305硬度25度正负5度 cr4405硬度25度 正负5度

cr4505硬度35度正负5度 cr4600硬度50度 正负5度

国产cr泡棉硬度20度正负5度 硬度30度正负5度 主要特性：1、具有出色的密封性，避免气体外泄和雾化。2、出色的抗压缩变形性，即弹性具有持久性，可以保证配件得到长期的防震保护。3、具有阻燃性、不含有害有毒物质，不会残留、不会污染设备，对金属不具有腐蚀性。4、可以用在多种温度范围内。从负40摄氏度到90度范围内都可以使用。5、表面具有优秀的浸润性，容易粘接，易于制作、便于冲切。6、工程聚氨酯配方提供了宽广的模数范围 - 2-90 25% 偏差 - 可以按客户要求定做，贴合各种进口胶带，粘性好，产品应用于通讯.电脑.家用电器.计算器.电子玩具和各类电子控制器等领域同时联系人:刘士豹手机:15012731297qq:1542169715旺旺:szxplsp邮箱:15012731297@163.com【cr橡胶泡棉】产品特点

cr泡棉具有较好的隔热性，低吸水性，超好的缓冲性，强烈的耐候性，最主要的是cr泡棉具有很好阻燃性

【cr橡胶泡棉】参数规格

进口cr泡棉的硬度有10度——55度 密度由180kg——220kg

泡棉的防火等级是ul94hf-1,最高可达到ul94hbf-v0国产cr泡棉硬度由20度——35度

密度有180kg——20kg

【cr橡胶泡棉】适用范围

cr泡棉适用于各种高档的包装内衬，包装内托

，cr泡棉背胶成型长期应用于各种产品的密封缓冲，隔热，隔音，防潮，保温

【cr橡胶泡棉】包装说明

cr泡棉，产品包装片材一般使用透明胶袋包装，背胶成型产品使用纸箱包装

本产品的材质是CR泡棉，厂家(产地)是深圳市，用途是装饰密封，来源是发泡海绵，密度是130，执行质量标准是IS001