

# 水泥仓顶阀门 380 × 270不锈钢压力安全阀

产品名称	水泥仓顶阀门 380 × 270不锈钢压力安全阀
公司名称	固安县玉轩滤清器厂
价格	170.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:玉轩 型号:380 × 270
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇林城工业园区
联系电话	0316-6125586 13582969086

## 产品详情

除尘器中的很多配件对产品自身来说都是非常重要的，压力安全阀在水泥仓顶除尘器系统中起到了非常重要的安全保护作用。当水泥搅拌罐内压力超过规定值时，安全阀自动打开，将水泥搅拌罐中的一部分气体排入大气，使水泥罐内压力不超过允许值，从而保证系统不因压力过高而发生事故。但是有时候会出现水泥仓压力安全阀喷灰的情况，那是什么原因造成的呢?我们简单的来做一些分析。

一般情况下喷灰主要表现在两个方面：在安装水泥仓顶除尘器的时候，没有接通电源。致使水泥仓顶除尘器，无法对每次工作后，将附着在滤芯外面的灰尘清理掉。造成搅拌罐内压力过大，如果没有安装压力安全阀。很有可能发生，水泥仓顶除尘器爆仓的危险。因此，压力的增大，超过水泥仓压力安全阀的警戒线，从而自动放气，随之带动罐内的灰尘飞动。安全意识低。工人在生产的时候，往往忘记开启震动电机。除尘器无法得到正常的灰尘清理，促使仓内压力过高，从而造成除尘器爆炸或压力安全阀喷灰。所以，提高安全生产意识非常重要。为了避免生产事故，应定期对压力安全阀和除尘器进行维护。无论是在安装上还是在使用上都要提高意识，按照步骤操作，以达到产品最大的工作效率。

固安县玉轩滤清器厂

联系人：姚建涛

电话：0316-6125586手机：13582969086

15931612365

传真：0316-6125586

地址：河北省固安县林城滤清器工业园168号

邮编：065501e-mail：yuxuanlvye@126.com

混凝土搅拌站压力安全阀作用是当安全阀阀瓣下的蒸汽压力超过弹簧的压紧力时，阀瓣就被顶开。阀瓣顶开后，排出蒸汽由于下调节环的反弹而作用在阀瓣夹持圈上，使阀门迅速打开。随着阀瓣的上移，蒸汽冲击在上调节环上，使排汽方向趋于垂直向下，排汽产生的反作用力推着阀瓣向上，并且在一定的压力范围内使阀瓣保持在足够的提升高度上随着安全阀的打开，蒸汽不断排出，系统内的蒸汽压力逐步降低。此时，弹簧的作用力将克服作用于阀瓣上的蒸汽压力和排汽的反作用力，从而关闭安全阀

1、安全阀整体：使用强度过高的碳钢；表面喷漆颜色（米黄色/银灰色）2、法兰连接：使用防锈不锈钢螺栓3、防雨帽：使用强度过高的碳钢，表面喷漆（米黄色/银灰色）起到防雨水作用。4、最大空气容积：9.000m<sup>3</sup>/h5、最大预置负压值：- 0.002 bar；最大压力+ 0.05 bar6、产品概括：轻质设计、减小了整体尺寸、便于搬运、高度抗气压干扰、易于安装、维护快速。混凝土搅拌站压力安全阀产品说明：阀体：碳钢表面喷塑（灰色）阀板：碳钢材料，黑色专用密封连接：卡箍连接，带密封圈防水顶盖：混凝土搅拌站压力安全阀是保护仓顶除尘器及料仓必不可少的的设备。当压力值在预置范围内时，螺旋弹簧使阀盖保持关闭状态。三根外部的弹簧杆使外部环形阀盖保持紧密闭合直至筒仓内产生的压力小于弹簧力。当仓内压力过高或过低时，一旦压力值超过预置范围，阀盖就上推使压力释放。较小的阀盖从下方罩住外部阀盖的中心圆形开口。较小的阀盖通过单根弹簧杆固定，并通过筒仓内的标准大气加压到外部阀盖上。抽压时，弹簧压缩并使阀盖下降。空气从筒仓外部进入，此时确保了快速的压力平衡并将中心阀盖推入关闭位。整个工作过程无需人工操作。广泛用于贮料缸、贮料斗的顶部，通常与仓顶除尘机配合一起使用

本产品的加工定制是是，品牌是玉轩，型号是380×270，连接形式是卡套，材质是不锈钢，阀瓣开启高度是微启式安全阀，结构形式是先导式（脉冲式），公称通径是380（mm），适用介质是蒸汽，标准是国标，流动方向是双向，零部件及配件是配件，形态是筒式，压力环境是高压，类型(通道位置)是先导式，阀体构造是不封闭式，规格是380×270